Controlador HDMI
VIDEOWALL 2X2

Modelo: TT314VW



• Descripción General

Este controlador de pared de video es una solución perfecta para una pared de video grande 2x2, admite entrada de fuente 1xHDMI y salidas 4xHDMI a cuatro monitores, una fuente de señal HDMI compatible con HDCP hasta Full HD 1080p a 60 Hz. Es ideal para aplicaciones de visualización de paredes de video en clubes, exposiciones, vestíbulos de edificios y otros lugares similares.

Modelo	TT314VW
Especificaciones Técnicas	
HDMI	1.3
HDCP	1.2
Ancho de banda de video	18 Mbps (10.2 G)
Soporte de resolución	480i @ 60 Hz ,480p @ 60 Hz, 576i @ 50 Hz, 576p @ 50 Hz, 720p @ 50/60 Hz, 1080i @ 50/60 Hz, 1080p @ 50/60 Hz
Formato de audio	PCM
Señal TMDS	0.5~1.5 V p-p (TMDS)
Señal DDC	5 V p-p (TTL)
Entrada	HDMI×1(tipo A, 19 pin, hembra)
Salida	HDMI×4 (tipo A, 19 pin, hembra)
Longitud del cable de entrada	≤5 m (AWG26 HDMI2.0 cable standard), ≤10 m (AWG23 HDMI2.0 cable standard)
Longitud del cable de salida	≤5 m (AWG26 HDMI2.0 cable standard), ≤10 m (AWG23 HDMI2.0 cable standard)
Especificaciones Mecánicas	
Alojamiento	Cerramiento metálico
Dimensiones	214 × 108.6 × 25.5 mm
Peso neto	0.61 Kg
Fuente de alimentación	12 V / 2 A
Consumo	20 W (máx)
Temperatura de operación	0~60°
Temperatura de almacenamiento	-20~70°
Humedad relativa	0~95 % (sin condensación)