ESPECIFICACIÓN

HDMI KVM Extender con POE y loop-out

Modelo	TT371KVM	
Técnica	**Transmisor**	**Receptor**
Conformidad HDMI	HDMI1.3	
Cumplimiento de HDCP	HDCP1.4	
Mediim transmision	cable de red	
Distancia de transmisión	CAT5：50m，CAT5e：50m，CAT6：60m	
Tasa de transferencia máxima	6.75Gbps	
soporte de resolución	720×576p@50Hz/720×480p@60Hz/1280×720p@60Hz/1920×1080p@60Hz/ 640×480p@60Hz/800×600p@60Hz/1024×768p@60Hz/1280×800p@60Hz/ 1280×1024p@60Hz/1440×900p@60Hz/1680×1050p@60Hz	
Soporte de audio	PCM	
Señal de entradaTMDS	0.5~1.5Vp-p(TMDS)	
Señal de entrada de DDC	5Vp-p	
Bucle de salida HDMI	sí	
Soporte RS232	no	
Apoyo POE	sí	
KVM	sí	
Entrada	HDMI×1; DC2.1,	DC2.1×1, RJ45×1, USB-A x 2
Salida	HDMI×1, RJ45 ×1, USB-A x 1	HDMI×1,
Conector HDMI	Teclado, video, Mouse	
Mecánico	**Transmisor**	**Receptor**
Alojamiento	Cerramiento metalico	
Dimensiones	95x78x18.6mm	
Peso neto	TX: 210g	RX: 210g
Fuente de alimentación	5V/2A	
Consumo	2W	2W
Temperaure operación	0~60℃	
Temperatura de almacenamiento	-20～70℃	
Humedad relativa	0～95%(sin condensación)	