ESPECIFICACIÓN

Matriz HDMI 4X4 sobre CAT6 a 40 m, con IR

Modelo	TT744
Técnica	
Entrada	HDMI×1(Tipo A, 19 pin, hembra)
Salida	RJ45×4
Modo de trabajo	Trabaja con el receptor de TT372EDID-RX
Distancia de transmisión	40m vía CAT6
Resoluciones soportadas	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Soporte de audio	PCM DTS AC3
Señal TMDS	0.5～1.5Vp-p(TMDS)
Señal DDC	5Vp-p(TTL)
IR de retorno	Si
Rango de frecuencia de IR	20～60KHz
Control remoto	Si
RS232	Si
Bucle de salida HDMI	Si
POC	RX accionado por TX
HDCP	HDCP1.4
Mecánico	
Alojamiento	Cerramiento metálico
Dimensiones	TX : 411.0 mm (L) x 146.0 mm (W) x 31.5 mm (H) mm; RX: 71.6 mm (L) x 66.6 mm (W) x 22.6 mm (H)
Fijeza	Caja de pared con tornillos
Fuente de alimentación	12V/3A
Consumo	TX : <23W RX: <3W
Temperatura de operacion	0~60°
Temperatura de almacenamiento	-20~70°
Humedad relativa	0～95%(sin condensación)