

Mini Intercom SIP i10/i10V/i10D

El mini intercomunicador SIP i10 / i10V / i10D está diseñado para escenas en interiores con IP54 a prueba de agua y polvo. Admite la instalación de montaje en pared. Combina funcionalidades de seguridad, intercomunicador de audio / video y transmisión y ofrece la solución de comunicación calificada para los usuarios.

Funciones

□ Fácil instalación y configuración.

□ IP54 resistente al agua y al polvo.

□ -20 ° C a 50 ° C adaptabilidad de temperatura de amplio rango.

□ Altavoz incorporado de 1 W y cancelador de eco acústico (AEC).

□ 1 interfaz de entrada / salida de cortocircuito incorporada.

□ Funcionalidad que incluye seguridad, intercomunicador y radiodifusión.

□ Cámara HD incorporada y con función de compensación de luz de fondo (para i10V).

□ Gestión y actualización en línea.

□ Alta compatibilidad: compatible con las principales plataformas: Aterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.



Modelo	Puerto	Botón	Camera
i10	10/100Mbps	1	×
i10V	10/100Mbps	1	✓
i10D	10/100Mbps	2	×

Genérico

- 2 líneas SIP
- Respuesta automática
- Función de intercomunicador

Intercom Función

- Admite teclas DSS personalizadas
- Sincronización de hora de red
- URL de acción / URL activa

Audio

- Muestreo ADC / DAC de banda ancha de 16 KHz
- Códec de banda estrecha: G.711a / u, G.729AB, AMR, iLBC
- Códec de banda ancha: G.722, AMR-WB, Opus
- Cancelador de eco acústico de dúplex completo (AEC)
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE)
- Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
- Búfer de fluctuación adaptable dinámico de hasta 300 ms
- DTMF: dentro de banda, fuera de banda - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Video (i10V)

- Sensor: CMOS de color de 1/4 ”
- 1 megapíxel
- Codificación de video: H.264
- Resolución: 720P
- Ángulo de visión: 90 °
- Iluminación mínima: 0.1Lux

Red

- Puerto: 10/100 Mbps Ethernet
- Configuración IP: estática / DHCP / PPPoE
- Autenticación de autoridad de acceso a la red: 802.1x
- LLDP
- QoS

Protocolos

- SIP2.0 sobre UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Implementación y mantenimiento

- Aprovisionamiento automático a través de FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069
- Portal de gestión web
- Volcado de paquetes basado en web
- Exportación / Importación de Configuración
- Actualización de firmware
- Syslog

Especificaciones físicas

- i10 / i10V: 1 botón DSS (botón de marcación rápida) ； i10D: 2 botón DSS
- 1 puerto RJ45
- 1 interfaz de entrada de cortocircuito
- 1 interfaz de salida de cortocircuito
- Potencia: DC12V / 1A o POE
- Material de la carcasa: ABS
- Instalación: instalación interior
- temperatura de trabajo: -20 ~ 50 ° C
- Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 50 ° C
- Humedad relativa: 10% - 90%
- Tamaño del equipo: 88 x 88 x 31 mm
- Tamaño del embalaje: 95x108x40mm
- Peso del equipo: 135g

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todas las características físicas / de hardware / software deben basarse en los productos finales enviados.
Para obtener más información, visite: www.fanvil.com

Lista de compatibilidad:

www.fanvil.com
Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, 518100, China
Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: sales@fanvil.com