Gabinetes de Poliéster para Intemperie

Línea PST-P · Fibra de vidrio reforzada · IP65 · Uso en exterior



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gabinetes de poliéster reforzado con fibra de vidrio para uso en exterior. Aislamiento eléctrico inherente, resistencia a corrosión, humedad y químicos. Placa interna de poliéster, protección IP65. Disponibles con puerta estándar o con ventana. Ideales para instalaciones costeras, industriales y de energía renovable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES

ESTRUCTURA

- Cuerpo de **poliéster reforzado** con fibra de vidrio.
- Placa interna de **poliéster**.
- Tapa atornillable con sello.
- Aislamiento eléctrico inherente.

PROTECCIÓN

- Grado **IP65** (estanco a polvo y agua).
- Resistente a **UV**, corrosión y químicos.
- Temperatura: **-40 a 120 °C**.
- Resistencia al impacto **IK10**.

APLICACIONES

- Instalaciones **costeras** e industriales.
- Energía **solar fotovoltaica**.
- Telecomunicaciones exteriores.
- Control y automatización.

CÓDIGOS DE PARTE

11 MODELOS

Código	Medida (mm)	Tipo	Protección
PST-4050-20P	400×500×200	Estándar	IP65
PST-3040-20P	300×400×200	Estándar	IP65
PST-6080-30P	600×800×300	Estándar	IP65
PST-4040-20P	400×400×200	Estándar	IP65
PST-80100-30P	800×1000×300	Estándar	IP65
PST-2530-14P	250×300×140	Estándar	IP65
PST-4050-20PT	400×500×200	C/Ventana	IP65
PST-4040-20PT	400×400×200	C/Ventana	IP65
PST-3040-20PT	300×400×200	C/Ventana	IP65
PST7053E	—	Estándar	IP65
PST-UPS-BAT1	30×40×20	Estándar	IP65



Vista frontal



Vista lateral



Puerta con ventana

Placa interna



PST-4050-20P



PST-3040-20P



PST-6080-30P



PST-4040-20P



PST-80100-30P



PST-2530-14P



PST-4050-20PT



PST-4040-20PT