epcom TITANIUM

Kit Completo de Distribuidor/Extensor HDMI 1 X 4

Modelo - TT314-HDBITT

Este producto combina la función de extensor y divisor para dividir 1 señal HDMI en 4 señales HDMI idénticas a través de un cable de red CAT5 / 5e / 6 y se utiliza como remitente para trabajar con 4 receptores para transmitir estas 4 señales HDMI hasta 120 metros. La Resolución soportada es 1920x1080 @ 60Hz. Admite transferencia de infrarrojos con una amplia frecuencia de 20 a 60 KHz.

Este producto es perfecto para la transmisión AV en aplicaciones de sistema de conferencia HD, grabación de video HD, sistema de educación multimedia HD, publicidad y señalización digital HD, etc.



Especificaciones Técnicas	
HDMI	HDMI 1.3
HDCP	HDCP 1.4
Resoluciónes soportadas	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Protocolos de audio soportados	PCM
Entrada	HDMI×1(Tipo A, 19 pin, hembra)
Modo de trabajo	Trabaja con el receptor de TT383-4.0
Distancia de transmisión	120m con cable CAT6
Señal TMDS	0.5~1.5Vp-p(TMDS)
Señal DDC	5Vp-p(TTL)
Rango de frecuencia de IR	20~60KHz
IR de retorno	Si
Especificaciones Mecánicas	
Alojamiento	Cerramiento metálico
Dimensiones	TX : 252(W)x97.5 (D) x25 (H) mm RX: 96.8(W)×94(D)×23.7(H) mm
Fijeza	Caja de pared con tornillos
Fuente de alimentación	TX : 5V2A RX: 5V1A
Consumo	TX : 10W RX: 3W
Temperatura de operación	0~60˚C
Temperatura de almacenamiento	-20~70˚C
Humedad relativa	0~95%RH(sin condensación)
Protección	Protección contra rayos, Protección contra sobretensiones, Protección ESD