CARGA EFICIENTE

Cargador múltiple para TX500 y TX600

- Carga simultánea de hasta 6 radios o baterías
- Compatible con baterías TX500BAT y TX600BAT



Li-Ion
TIPO

Pro
GRADO

CARACTERÍSTICAS

- Carga simultánea de hasta 6 radios o baterías
- Compatible con baterías TX500BAT y TX600BAT
- Adaptador universal 110-220 VCA a 12 VCD
- Indicadores LED multicolor para estado de carga
- Tiempo de carga optimizado de 5 horas
- Rango de voltaje ajustable 11.8V ~ 12.8V

FICHA TÉCNICA

MODELO: **TX500MULTCHRGR** MARCA: **TXPRO** GARANTÍA: **3 años**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada	110V-220V
Frecuencia de entrada	50-60Hz
Corriente de entrada	0.3A
Rango de voltaje ajustable	11.8V ~12.8V
Corriente de salida	3.1A
Temperatura de operación	0-45°C
Temperatura de almacenamiento	-20-85°C
Humedad de operación	0-95%RH
Humedad de almacenamiento	0-95%RH
Voltaje de salida constante	8.8V-8.9V
Corriente de salida constante	430mA-500mA
Indicación de carga	LED Rojo
Indicación de carga completa	LED Verde
Indicación de stand by	LED Verde (sin batería)

Tiempo de carga	Aproximadamente 5 horas
Temperatura	0-45°C
Humedad	0-95%RH
Potencia en stand by	<0.75W
LED Rojo	Cargando
LED Verde	Carga completa
Rango de voltaje	DC10V - 24V
Voltaje constante	8.8V-8.9V
Corriente constante	430mA-500mA
Entrada	110-220 VCA
Salida	12 VCD
Voltaje normal	+12VDC ±5%
Rango ajustable	11.8V ~12.8V
Máximo	3.1A

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.