# Gabinetes de Acero IP66 para Intemperie

Línea PST-A · Acero con pintura poliéster · Estándar, ventilado y con chapa



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Gabinetes de Acero Precision están diseñados para resguardar equipo electrónico e instalaciones eléctricas en condiciones de intemperie. Su cuerpo y puerta de acero con pintura en polvo base poliéster, placa trasera interior galvanizada y cerradura de seguridad con llave garantizan protección mecánica y contra el ingreso de polvo y agua (IP66) y resistencia al impacto (IK10). Incluyen tapa inferior atornillable para salida de cableado tipo glándula y son aptos para montaje en postes, torres, paredes o sitios sin protección contra lluvia. Los modelos ventilados (IP55) permiten la instalación de ventiladores para disipación de calor.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES

IP66 / IP55 · IK10

### Estructura y Cuerpo

Cuerpo y puerta de **acero**.
Placa trasera interior de **acero galvanizado**.
Cerradura de seguridad con **llave T**.
Tapa inferior atornillable para glándulas.

### Protección y Acabado

Pintura en polvo **poliéster**, anticorrosiva.
Variantes **IP66** (estándar) e **IP55** (ventiladas).
Resistencia al impacto **IK10**.
Modelos con chapa y llave de reemplazo.

### Normativas y Uso

Uso en **intemperie**: postes, torres, pared.
Baterías, PoE, tablillas y fusibles.
Industria, telecomunicaciones y seguridad.
Empaque incluido.

## DIMENSIONES Y CÓDIGOS DE PARTE

mm (Ancho × Alto × Prof.)

| CÓDIGO | MEDIDA (mm) | TIPO | PROTECCIÓN |
|---|---|---|---|
| PST-2530-15A | 250 × 300 × 150 | Estándar | IP66 · IK10 |
| PST-3040-20A | 300 × 400 × 200 | Estándar | IP66 · IK10 |
| PST-4040-20A | 400 × 400 × 200 | Estándar | IP66 · IK10 |
| PST404020AR | 400 × 400 × 200 | C/Chapa y Llave | IP66 · IK10 |
| PST-4030-30A | 400 × 300 × 300 | Estándar | IP66 · IK10 |
| PST-5030-30A | 500 × 300 × 300 | Estándar | IP66 · IK10 |
| PST-4060-20A | 400 × 600 × 200 | Estándar | IP66 · IK10 |
| PST-4060-25A | 400 × 600 × 250 | Estándar | IP66 · IK10 |
| PST-4060-25AV | 400 × 600 × 250 | Ventilado | IP55 · IK10 |
| PST-5070-25A | 500 × 700 × 250 | Estándar | IP66 · IK10 |
| PST-5070-25AV | 500 × 700 × 250 | Ventilado | IP55 · IK10 |
| PST-6060-30A | 600 × 600 × 300 | Estándar | IP66 · IK10 |
| PST-6080-30A | 600 × 800 × 300 | Estándar | IP66 · IK10 |
| PST-6080-30AV | 600 × 800 × 300 | Ventilado | IP55 · IK10 |
| PST-5060-19RAV | 593 × 609 × 399 | Ventilado | IP55 · IK10 |
| PST-80100-30A | 800 × 1000 × 300 | Estándar | IP66 · IK10 |
| PST-80120-40A | 800 × 1200 × 400 | Estándar | IP66 · IK10 |




**DISTRIBUIDO POR SYSCOM** · www.syscom.mx — Sistemas y Servicios de Comunicación S.A. de C.V. | México

## IMÁGENES DE REFERENCIA



**PST-2530-15A**
250×300×150 mm · IP66



**PST-3040-20A**
300×400×200 mm · IP66



**PST-4040-20A**
400×400×200 mm · IP66



**PST404020AR**
400×400×200 mm · IP66



**PST-4030-30A**
400×300×300 mm · IP66



**PST-5030-30A**
500×300×300 mm · IP66



**PST-4060-20A**
400×600×200 mm · IP66



**PST-4060-25A**
400×600×250 mm · IP66



**PST-4060-25AV**
400×600×250 mm · IP55



**PST-5070-25A**
500×700×250 mm · IP66



**PST-5070-25AV**
500×700×250 mm · IP55



**PST-6060-30A**
600×600×300 mm · IP66

## IMÁGENES DE REFERENCIA



**PST-6080-30A**
600×800×300 mm · IP66



**PST-6080-30AV**
600×800×300 mm · IP55



**PST-5060-19RAV**
593×609×399 mm · IP55



**PST-80100-30A**
800×1000×300 mm · IP66



**PST-80120-40A**
800×1200×400 mm · IP66