J275 HA V2

Bolardo de tráfico retráctil



Tipo de actuador

Hidráulico automático

Altura

600 o 800 mm

- Garantizado para alta frecuencia de uso.
- Mantenimiento simplificado (que puede realizar una sola persona).
- Función "gentle stop" para garantizar una parada delicada sobre el final de carrera bajo.

CE

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J275 HA V2 H600	J275 HA V2 H600 INOX	J275 HA V2 H800	J275 HA V2 H800 INOX
Tipo de actuador	Accionador hidráulico			
Altura del cilindro desde el suelo	600 mm		800 mm	
Diámetro del cilindro	275 mm			
Tipo de material del cilindro	Acero S235JR EN 10219	AISI 316L satinado	Acero S235JR EN 10219	AISI 316L satinado
Tipo de tratamiento cilindro	Cataforesis y pintura de polvo poliéster gris oscuro RAL 7021 metalizado	Satinado	Cataforesis y pintura de polvo poliéster gris oscuro RAL 7021 metalizado	Satinado
Tiempo de subida	~5 s (*)		~7 s (*)	
Tiempo de bajada	~3,5 s (*)		~4,5 s (*)	
Dispositivo de bajada de emergencia	SÍ (posibilidad de exclusión)			
Tiempo de bajada de emergencia	~1,2 s (*)		~1,5 s (*)	
Dispositivo de detección obstáculo en elevación	SI			
Dispositivo de desbloqueo	SI			
Deceleración durante la bajada	Sí			
Tensión de alimentación de red	220-240V ~ 50/60Hz			
Potencia máx.	575 W (*)			
Grado de protección unidad hidráulica	IP67			
Tipo de uso	Uso intensivo (Tráfico)			
Resistencia al impacto	38000 J	67000 J	38000 J	67000 J
Resistencia al desfonde	128000 J	207000 J	128000 J	207000 J
Peso arqueta	55 Kg		65 Kg	
Peso bolardo	112 Kg		130 Kg	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15°C / +55°C			
Temperatura ambiente de funcionamiento con calentador	-25°C / +55°C			
Dimensiones estructura enterrada (LxPxH)	560 x 560 x 950 mm		560 x 560 x 1.220 mm	
Dimensiones zanja (LxPxH)	1.000 x 1.000 x 1.250 mm		1.000 x 1.000 x 1.540 mm	

(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz

MODELOS FAMILIA DE ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo
J275 HA V2 H600	116006
J275 HA V2 H800	116007

ENVASES DE PRESENTACIÓN

J275 HA V2 está equipado con:

- cilindro de acero con tratamiento de cataforesis y pintura de polvo color gris oscuro metalizado
- destellador de corona con luces LED
- señalizador acústico de movimiento
- bajada de emergencia en caso de fallo del suministro eléctrico (posibilidad de exclusión)
- bloqueo hidráulico en posición elevada (en caso de interrupción de suministro)
- llave de desbloqueo para bajada manual de emergencia

MODELOS FAMILIA DE ACERO INOX. AISI 316L

Modelo	Código artículo
J275 HA V2 H600	116036
J275 HA V2 H800	116037

ENVASES DE PRESENTACIÓN

J275 HA V2 INOX está equipado con:

- cilindro de acero inoxidable AISI 316L con tratamiento de satinado
- destellador de corona con luces LED
- señalizador acústico de movimiento
- bajada de emergencia en caso de fallo del suministro eléctrico (posibilidad de exclusión)
- bloqueo hidráulico en posición elevada (en caso de interrupción de suministro)
- llave de desbloqueo para bajada manual de emergencia

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica JE275♦

116300

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Arqueta JP275/600 para bolardo H600 con contrabastidor

1161001



Extensión arqueta JP275/800 para bolardo H800 ♦

1161011

ACCESORIOS OPCIONALES



Calentador de arqueta JH275 (para extender la operación hasta -25 °C)

116200



Tapa registro arqueta JC275

116201



Cabezal antimanipulación J275

116104

NOTA

♦ gestión hasta un máx. de 3 bolardos J275 HA

♦ Para las versiones H800mm deberán utilizarse ambos elementos cód. 1161001 + cód. 1161011

J275 SA

Bolardo de tráfico retráctil



Tipo de actuador

Semiautomático

Altura

600 mm

- Alimentación y cableado no necesarios.
- Bloqueo en posición baja garantizado contra el desenganche accidental.
- Manejo fácil y seguro, gracias a su llave de desbloqueo específica.

CE

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J275 SA H600	J275 SA H600 INOX
Tipo de actuador	Servomotor de gas con efecto simple	
Altura del cilindro desde el suelo	600 mm	
Diámetro del cilindro	275 mm	
Tipo de material del cilindro	Acero S235JR EN 10219	AISI 316L satinado
Tipo de tratamiento cilindro	Cataforesis y pintura de polvo poliéster gris oscuro RAL 7021 metalizado	Satinado
Dispositivo de desbloqueo	Con llave (suministrada)	
Resistencia al impacto	38000 J	67000 J
Resistencia al desfonde	128000 J	207000 J
Peso arqueta	55 Kg	
Peso bolardo	70 Kg	
Dimensiones estructura enterrada (LxPxH)	560 x 560 x 950 mm	
Dimensiones zanja (LxPxH)	1.000 x 1.000 x 1.250 mm	

MODELOS FAMILIA DE ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo
J275 SA H600	116050

ENVASES DE PRESENTACIÓN

J275 SA está equipado con:

- cilindro de acero con tratamiento de cataforesis y pintura de polvo color gris oscuro metalizado
- destellador de corona con luces LED*
- bloqueo mecánico en posición elevada con llave de desbloqueo especial (2 llaves de desbloqueo suministradas)

MODELOS FAMILIA DE ACERO INOX. AISI 316L

Modelo	Código artículo
J275 SA H600	116060

ENVASES DE PRESENTACIÓN

J275 SA INOX está equipado con:

- cilindro de acero inoxidable AISI 316L con tratamiento de satinado
- destellador de corona con luces LED*
- bloqueo mecánico en posición elevada con llave de desbloqueo especial (2 llaves de desbloqueo suministradas)

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Arqueta JP275/600 para bolardo H600 con contrabastidor

1161001

ACCESORIOS OPCIONALES



Kit llaves desbloqueo (5 llaves)

390084



Tapa registro arqueta JC275

116201

NOTA

(*) No se suministran ni la fuente de alimentación (24 V) ni el cable (2 x 1,5 mm) para el destellador.

J275 F

Bolardo fijo para tráfico



Tipo de actuador

Fijo

Altura

600 o 800 mm

- Alimentación y cableado no necesarios.
- Instalación simple y zanjas limitadas.
- Respeto a la coherencia estética en instalaciones mixtas con otros bolardos retráctiles.

CE

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J275 F H600	J275 F H600 INOX
Altura del cilindro desde el suelo	600 mm	
Diámetro del cilindro	275 mm	
Tipo de material del cilindro	Acero S235JR EN 10219	AISI 316L satinado
Tipo de tratamiento cilindro	Cataforesis y pintura de polvo poliéster gris oscuro RAL 7021 metalizado	Satinado
Altura franja reflectante	55 mm	
Color banda reflectante estándar	Naranja	
Resistencia al desfonde	35000 J	59000 J
Peso total	34 Kg	
Dimensiones estructura enterrada (LxPxH)	450 x 450 x 55 mm	
Dimensiones zanja (LxPxH)	750 x 750 x 150 mm	

MODELOS FAMILIA DE ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo
J275 F H600	116020
J275 F H800	116021

ENVASES DE PRESENTACIÓN

J275 F está equipado con:

- cilindro de acero con tratamiento de cataforesis y pintura de polvo color gris oscuro metalizado
- destellador de corona con luces LED*

MODELOS FAMILIA DE ACERO INOX. AISI 316L

Modelo	Código artículo
J275 F H600	116040
J275 F H800	116041

ENVASES DE PRESENTACIÓN

J275 F INOX está equipado con:

- cilindro de acero inoxidable AISI 316L con tratamiento de satinado
- destellador de corona con luces LED*

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Bastidor de fijación bolardo fijo JPF275

116120

ACCESORIOS OPCIONALES



Tapa registro arqueta JC275

116201

NOTA

(*) No se suministran ni la fuente de alimentación (24 V) ni el cable (2 x 1,5 mm) para el destellador.