

RADIO PORTÁTIL PROFESIONAL

# DMR DIGITAL + ANALÓGICO • UHF

Comunicación confiable para operaciones críticas: .

| | |
|---|---|
| 01 | Carga hasta 6 radios simultáneamente |
| 02 | Compatible con baterías LB85L |
| 03 | Adaptador universal 110-220 VCA a 12 VCD |
| 04 | Indicadores LED: carga |
| 05 | Tiempo de carga promedio de 5 horas |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Detalle de Ingeniería

El TXPRO TX680MULTCHRGR es un radio portátil profesional diseñado para operaciones donde la confiabilidad y la resistencia son cruciales: entornos industriales, construcción, seguridad, eventos y trabajo en exterior. Con , asegura comunicación continua durante turnos completos, incluso en condiciones extremas.

Su suite de funciones profesionales lo convierte en una solución lista para despliegue inmediato y actualizable por firmware. Respaldado por 3 años de garantía.

## RF / COMUNICACIÓN · ENERGÍA

| | |
|---|---|
| Voltaje De Entrada | **110V-220V AC** |
| Frecuencia | **50-60Hz** |
| Corriente De Entrada | **0.3A** |
| Voltaje De Salida | **8.8V-8.9V** |
| Corriente De Salida | **430mA-500mA** |
| Rango De Voltaje | **DC10V - 24V** |
| Corriente De Entrada | **≥ 3A** |
| Temperatura De Operación | **0°C - 45°C** |
| Temperatura De Almacenamiento | **-20°C - 85°C** |
| Humedad Operación | **0% - 95% RH** |
| Humedad Almacenamiento | **0% - 95% RH** |
| Rojo | **Cargando** |
| Verde | **Carga completa** |
| Verde | **Stand By (Sin batería)** |

## FRECUENCIA / FÍSICO · FUNCIONES

## FUNCIONES PROFESIONALES

- Diademas, Micrófonos y Cargadores
- Carga hasta 6 radios simultáneamente
- Compatible con baterías LB85L
- Adaptador universal 110-220 VCA a 12 VCD
- Indicadores LED: carga, completa y stand by
- Tiempo de carga promedio de 5 horas
- Operación en 0°C a 45°C y humedad 0-95% RH
- Adaptador de 110-220 VCA a 12 VCD
- Indicadores LED para estado de carga
- Tiempo de carga aproximado: 5 horas
- Voltaje de entrada: 110V-220V AC

## ACCESORIOS INCLUIDOS

**Batería**

**Cargador**

**Antena**

**Clip**