NX0362/E



NX0362/E dispositivo para la localización en interiores. Incluye licencia. Antenas internas. Montado en caja para exteriores.

Descripción

Dispositivos para detección e identificación de tags. Requiere fuente de alimentación. Para usos con tag de residentes NX9023 y tag de residente seguridad NX9040.

Alimentación

Alimentación a 12Vdc ó a 24Vdc

- Alimentación 12Vdc: Máx. 15Vdc, mín. 11Vdc, consumo máximo 230mA
- Alimentación 24Vdc: Máx. 29V, mín. 16V, consumo 130mA

Funcionamiento

- Configurable mediante micro-interruptores
- Requiere conexión con software
- Informa en caso de detección de un tag en el campo

Características

- Detección e Identificación de tags
  - Emisión baja frecuencia (LF) 125kHz
  - Recepción alta frecuencia (HF) 433.92MHz
  - Alcance de lectura : regulable con potenciómetro
- Dispositivo con antenas internas (NX0362).
- Alcance 0 a 3m. Posibilidad de instalación de varios dispositivos para aumentar el alcance en puertas grandes.
- Señalización acústica mediante zumbador interno, con dos niveles de volumen seleccionables y con opción de deshabilitar
- Señalización luminosa: led bicolor
- Conexiones mediante bornas enchufables
- Comunicación por bus RS485
- 4 entradas digitales, 2 salidas de relé, 2 salidas de colector abierto y 2 conexiones para sincronización. Las entradas y salidas se puede usar para distintas funciones.
- Configurable mediante micro-interruptores
- Caja estanca para montaje en superficie
- Montaje en exteriores, grado de protección IP55
- Permite montaje con tubo rígido
- Dimensiones 353x140x92 con antena (180x140x92mm caja)
- Marcado CE