# CALIDAD TXPRO

Jumper Flexible de Baja Pérdida para Equipos Inalámbricos hasta 7 GHz RPSMA a RPSMA, 60 cm (23.62 pulgadas)

- Diseñado para telecomunicaciones hasta 7 GHz
- Longitud de 60 cm para fácil instalación



Pro
ENLACE

Pro
GRADO

## CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para telecomunicaciones hasta 7 GHz
- Longitud de 60 cm para fácil instalación
- Conectores SMA-Macho inverso de alta precisión
- Baja pérdida con cable RG402 de 0.27 dB/m
- Impedancia de 50Ω ±2% para señal estable
- Atenuación mínima de 1.58 dB/m a 10 GHz

# FICHA TÉCNICA

MODELO: **TXPRPSMA7GHZ** MARCA: **TXPRO** GARANTÍA: **3 años**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Capacitancia | 98 pF/m |
| Impedancia | 50±2 ohm |
| Tasa de transferencia | 70±0.7% (200 MHz) |
| Frecuencia de funcionamiento | 0~18 GHz |
| Retraso | 4.7 ns/m |
| Tensión soportada | 3 KVrms (1 min) |
| Blindaje | >100 (0-1G) |
| Temperatura de funcionamiento | -40~105°C |

| | |
|---|---|
| 0.5 GHz | 0.27 dB/m - 790 W |
| 1 GHz | 0.41 dB/m - 526 W |
| 2 GHz | 0.62 dB/m - 351 W |
| 3 GHz | 0.78 dB/m - 277 W |
| 5 GHz | 1.05 dB/m - 205 W |
| 10 GHz | 1.58 dB/m - 137 W |
| 18 GHz | 2.22 dB/m - 97 W |



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.