TXPRO QUALITY

Jumper Flexible de Baja Pérdida para Equipos Inalámbricos hasta 7 GHz RPSMA a RPSMA, 60 cm (23.62 pulgadas)

- Diseñado para telecomunicaciones hasta 7 GHz
- Longitud de 60 cm para fácil instalación



Pro LINK

Pro GRADE

FEATURES

- Diseñado para telecomunicaciones hasta 7 GHz
- Longitud de 60 cm para fácil instalación
- Conectores SMA-Macho inverso de alta precisión
- Baja pérdida con cable RG402 de 0.27 dB/m
- Impedancia de 50Ω ±2% para señal estable
- Atenuación mínima de 1.58 dB/m a 10 GHz

SPEC SHEET

MODEL: **TXPRPSMA7GHZ** BRAND: **TXPRO** WARRANTY: **3 years**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacitancia	98 pF/m
Impedancia	50±2 ohm
Tasa de transferencia	70±0.7% (200 MHz)
Frecuencia de funcionamiento	0~18 GHz
Retraso	4.7 ns/m
Tensión soportada	3 KVrms (1 min)
Blindaje	>100 (0-1G)
Temperatura de funcionamiento	-40~105°C

0.5 GHz	0.27 dB/m - 790 W
1 GHz	0.41 dB/m - 526 W
2 GHz	0.62 dB/m - 351 W
3 GHz	0.78 dB/m - 277 W
5 GHz	1.05 dB/m - 205 W
10 GHz	1.58 dB/m - 137 W
18 GHz	2.22 dB/m - 97 W

Specifications subject to change without notice.