# 4900-5850 MHz 13 dBi Antena Omnidireccional

**Especificaciones:**
· Alta ganancia.
· Aluminio en su Montaje
· Operable en cualquier tipo de clima

**Aplicaciones:**
· Conectividad en 5 Ghz.
· Amplia cobertura



## Modelo: TXPO513

## Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Electrical** | | | |
| Rango de Frecuencia | | MHz | 4900-5850 MHz |
| Ganancia | | dBi | 13 |
| Polarización | | | Vertical and Horizontal |
| Ancho de haz | Vertical | deg | 360 |
| | Horizontal | | 7 |
| Electrical Downtilt | | deg | 1 |
| Isolation | | dB | > 25 |
| VSWR | | | ≤ 1.5:1 type; max 2.0 |
| Maximum Power Per Port | | W | 50 W max per port |
| Impedance | | Ω | 50 |
| Lightning Protection | | | Direct Ground |
| **Mecánica** | | | |
| Dimensiones | | cm | Φ7*80cm |
| Peso | | kg | 3 |
| Color de antena | | | White |
| Montaje | | mm | Pole (D30-70mm) |
| Material del soporte | | | Aluminio |
| UV protection | | | UV resistant PVC |
| Protección | | | IP55 rain resistant |
| Tipo de conector | | | 2-RPSMA |
| Temperatura de operación | | °C | -55 to +70 |
| Humedad operativa | | % | ≤ 95 |
| Resistencia al viento | | km/h | 200 |