DS-2CD1027G3-LIU(F)/S(L)(RB)
Cámara de red Bullet fija ColorVu 3.0 de 2 MP



- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Imágenes a color 24/7
- Admite detección de personas y vehículos
- Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con cobertura de largo alcance
- Seguridad en tiempo real mediante audio bidireccional integrado y alarma de luz estroboscópica
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- -F: Admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8"
Resolución máx.	1920 × 1080
Iluminación mín.	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz
Tiempo de obturación	1 s a 1/100,000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°
Objetivo	
Tipo de lente	Lente de focal fija, 2.8 y 4 mm opcionales
Longitud focal y FOV	2.8 mm, FOV horizontal 106°, FOV vertical 56°, FOV diagonal 129° 4 mm, FOV horizontal 88°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 103°
Montura	M12
Tipo de iris	Fijo
Apertura	F1.0
Profundidad de campo	2.8 mm: 1.2 m a ∞ 4 mm: 1.3 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 44 m, O: 17 m, R: 8 m, I: 4 m 4 mm, D: 53 m, O: 21 m, R: 10 m, I: 5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Alcance de luz suplementaria	Hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Flujo principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Baseline Profile,Main Profile,High Profile
Tipo H.265	Main Profile
Control de tasa de bits	CBR,VBR
Codificación escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Región de interés (ROI)	1 región fija para flujo principal y subflujo
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 160 Kbps (MP3)
Muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí


Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK
Usuario/host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, WSSE y autenticación digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Cliente	iVMS-4200,Hik-Connect
Navegador web	Vista en vivo con complemento: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ Vista en vivo sin complemento: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Imagen	
Ajustes de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable mediante cliente de software o navegador web
Cambio día/noche	Día, Noche, Auto, Programado
Rango dinámico (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC,HLC,3D DNR
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad rectangulares programables
Transductor	
Tipo de transductor	N/D
Ángulo de detección	N/D
Alcance de detección	N/D
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptable
Almacenamiento integrado	-LIU/S(L)(RB): N/D -LIUF/S(L)(RB): Ranura para tarjeta de memoria, admite microSD/microSDHC/microSDXC hasta 512 GB
Micrófono integrado	Sí, 1 micrófono integrado
Altavoz integrado	Consumo máx. de energía: 1.5 W, nivel máx. de presión sonora: 10 cm: 98 dB N/D
Audio	N/D
Alarma	N/D
Tecla de reinicio	-LIU/S(L)(RB): N/D -LIUF/S(L)(RB): SÍ
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipos de objetivo (persona y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	Subir a tarjeta de memoria/FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo, capturar
General	
Alimentación	12 VDC ± 25%, 0.72 A, máx. 8.9 W, conector coaxial Ø 5.5 mm, protección de polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 10.5 W
Material	Cubierta frontal: metal, cuerpo: plástico, soporte: plástico
Dimensiones	69.1 mm × 67.4 mm × 179 mm (2.7" × 2.7" × 7.1")

Dimensiones del paquete	216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.7")
Peso	Aprox. 450 g (0.99 lb.)
Peso con paquete	Aprox. 480 g (1.06 lb.)
Condiciones de almacenaje	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ruso, ucraniano, árabe, español, francés, portugués, turco, polaco, alemán
Función general	Latido, espejo, registro flash, restablecer clave por correo, protección de clave, anti-banding
Luz intermitente	-LIU(F)/SL: luz blanca -LIU(F)/SRB: luz roja y azul
Certificaciones	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11
Medio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Modelo disponible

DS-2CD1027G3-LIU/SRB(2.8mm)
DS-2CD1027G3-LIU/SRB(4mm)
DS-2CD1027G3-LIUF/SRB(2.8mm)
DS-2CD1027G3-LIUF/SRB(4mm)
DS-2CD1027G3-LIUF/SL(2.8mm)
DS-2CD1027G3-LIUF/SL(4mm)
DS-2CD1027G3-LIU/SL(2.8mm)
DS-2CD1027G3-LIU/SL(4mm)

▪ Dimensiones



Unit: mm (inch)




▪ Accesorios

▪ Opcionales

DS-1275ZJ-SUS	**DS-1276ZJ-SUS**	**DS-1280ZJ-XS**

- **Métodos de instalación**

Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Caja de conexiones DS-1280ZJ-XS
		

Ver más lejos, ir más lejos

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Salvo acuerdo en contrario, Hikvision no ofrece garantías, expresas o implícitas. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

HIKVISION®