DS-2CD1347G3-LIU(F)(/SL)(/SRB)
Cámara de red de torreta fija de 4 MP ColorVu 3.0





- HikAI-ISP para un excelente efecto de reducción de ruido
- Imágenes a color 24/7 de gran nitidez con tecnología ColorVu 3.0
- Detección de movimiento 3.0, más precisa en la clasificación de personas y vehículos
- Luz estroboscópica y alarma de audio para disuadir a los intrusos
- Audio bidireccional a través de la cámara y Hik-Connect
- Luz híbrida inteligente: integra luz IR y luz blanca, 3 modos de iluminación suplementaria
- -F: Admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máx.	2560 × 1440
Iluminación mín.	Color: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz
Obturación	1 s a 1/100.000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Objetivo	
Tipo de lente	Objetivo de focal fija, 2,8 y 4 mm opcionales
Long. focal y FOV	2,8 mm, FOV horizontal 101,5°, vertical 54,6°, diagonal 122,1° 4 mm, FOV horizontal 84,1°, vertical 45,6°, diagonal 99,1°
Montura	M12
Tipo de iris	Fijo
Apertura	F1.0
Prof. de campo	2,8 mm: 1,7 m a ∞ 4 mm: 1,6 m a ∞
DORI	
DORI	2,8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
Iluminador	
Tipo de luz suplem.	IR, luz blanca
Alcance de luz suplem.	Hasta 30 m
Luz suplem. inteligente	Sí
Long. onda IR	850 nm
Video	
Flujo principal	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Tipo H.265	Main Profile
Control de tasa de bits	CBR, VBR
Codificación escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Región de interés (ROI)	1 región fija para flujo principal y subflujo
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 160 Kbps (MP3)
Frecuencia de muestreo	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí


Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK
Usuario/host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, autenticación WSSE y digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador web	Vista en vivo sin complementos: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11 Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Ajustes de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable mediante cliente de software o navegador web
Cambio día/noche	Día, noche, auto, programado
Rango dinámico amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Privacidad	4 máscaras de privacidad rectangulares programables
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptable
Almacenamiento integrado	-LIU/S(L)(RB): N/D -LIUF/S(L)(RB): Ranura para tarjeta de memoria integrada, admite microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono integrado	Sí, 1 micrófono integrado
Altavoz integrado	Consumo máx.: 2 W, nivel máx. de presión sonora: 10 cm: 101 dB
Audio	N/D
Alarma	N/D
Tecla reset	-LIU/S(L)(RB): N/D -LIUF/S(L)(RB): SÍ
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipos de objetivo específicos (persona y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	Subir a FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo, activar grabación y captura
General	
Alimentación	12 VDC ± 25%, 0,54 A, máx. 6,5 W, conector coaxial Ø 5,5 mm, protección de polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, clase 3, máx. 7,8 W
Material	Cubierta: plástico, cuerpo principal: metal
Dimensiones	Ø 110 mm × 102,7 mm (Ø 4,3" × 4,0")
Dimensiones del paquete	150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6")
Peso	-LIU/S(L)(RB): Aprox. 400 g (0,9 lb.) -LIUF/S(L)(RB): Aprox. 405 g (0,9 lb.)
Peso con paquete	-LIU/S(L)(RB): Aprox. 590 g (1,3 lb.) -LIUF/S(L)(RB): Aprox. 600 g (1,3 lb.)

Condiciones de almacenaje	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ruso, ucraniano, árabe, español, francés, portugués, turco, polaco, alemán
Función general	Latido, espejo, registro flash, restablecer contraseña, protección de contraseña, anti-banding
Luz intermitente	-LIU(F)/SL: luz blanca -LIU(F)/SRB: luz roja y azul
Certificaciones	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Medio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Reglamento (CE) n.° 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Modelo disponible

DS-2CD1347G3-LIUF/SL(2.8mm)
DS-2CD1347G3-LIUF/SL(4mm)
DS-2CD1347G3-LIU/SRB(2.8mm)
DS-2CD1347G3-LIU/SRB(4mm)
DS-2CD1347G3-LIUF/SRB(4mm)
DS-2CD1347G3-LIUF/SRB(2.8mm)
DS-2CD1347G3-LIU/SL(2.8mm)
DS-2CD1347G3-LIU/SL(4mm)

▪ Dimensiones






▪ Accesorios

▪ Opcionales

DS-1276ZJ-SUS	DS-1281ZJ-S	DS-1271ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1280ZJ-TR13

				
DS-1272ZJ-110-TRS				
				

- **Métodos de instalación**

Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1281ZJ-S	Montaje en techo inclinado DS-1281ZJ-S	Montaje colgante DS-1271ZJ-110-TRS	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1281ZJ-S	Caja de conexiones DS-1280ZJ-TR13
				
Montaje en pared DS-1272ZJ-110-TRS+DS-1253ZJ-M				
				

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Salvo acuerdo en contrario, Hikvision no ofrece garantías, expresas o implícitas. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

HIKVISION®