LP-CM-1X1-POE

Convertidor de Medios, 1x SFP, 1x RJ45 1000Mbps, POE



El convertidor de medios de fibra 100/1000M traduce la señal de un cable de par trenzado 100/1000Base-T a un cable de fibra óptica 1000Base-X y extiende la distancia de transmisión de datos de 100m mediante cables de cobre a 100km mediante cable de fibra óptica. Es ampliamente utilizado en la comunicación de red, FTTH / FTTB / FTTx y redes de retorno de ISP.

Características

- Negociación automática MDI/MDI-X.
- Ranura SFP 1x.
- Detección automática semidúplex o dúplex completo.
- IEEE802.3 af/at.
- 16K Jumbo marco.
- Indicadores LED para el estado de trabajo.
- IP30 proteccion.



Normas	IEEE802.3u 100BaseT(X)
	IEEE802.3ab 1000Base-T
	IEEE802.3z 1000Base-SX/LX
	IEEE802.3x
	IEEE802.1d
	IEEE802.3 af/at
Aactuación	
Tipo de procesamiento	almacenamiento y reenvio
Espacio de buffer	718K
Tamaño de la dirección MAC	2Kbit
Control de flujo	apoyar
Jumbo Marco	16K bytes
Puerto de cobre	
Velocidad de datos	100/1000Mbps
Conector	RJ45
Distancia	100 metros
Puerto de fibra	
Velovidad de datos	1000Mbps
Conector	SFP
Distancia	Hasta 120km, depende del módulo SFP
Indicador LED	
POE	POE
FL/A	enlace óptico/acción
TL/A	enlace de pares trenzados/acción
FDX	FX full duplex
PWR	fuente de alimentación
Fuente de alimentación	
Voltaje de entrada	48~58VDC
Corriente de entrada	máx. 0.67A
El consumo de energía	no más que 33 vatios
Presupuesto POE	no más que 30 vatios
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 65 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ 85 °C
Humedad relativa	5 ~ 95% (sin condensación)
Características físicas	
Instalación	escritorio, montaje en pared, chasis
Dimensión	94 * 70 * 26mm (fuente de alimentación externa)
Peso	0.4kg (fuente de alimentación externa)