DX 2S MAX Wi-Fi 2G 3G 4G
Ethernet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Modo de operación	Medio principal de Comunicación. Opera en Tiempo Real.
Compatibilidad	Universal por comunicador TIP/RING (formato CID). Comandos ARMADO/DESARMADO por Zona Key Switch BUS de datos en Paneles HONEYWELL®: Vista. DSC®: Classic; Power, Programación de Panel. Comandos ARMADO/DESARMADO, etc.
Módulo GSM / GPRS / CSD	GSM / 2G / 3G / 4G de 4 bandas (LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM).
Antena GSM	Antena omnidireccional tipo bastón o plana con cable de extensión
Programación	Local y/o remota vía APP DX Tools
DXPING	Programable, de 1 minuto a 24 hs. Requiere ACK
Test Periódico Standard.	Programable, de 1 minuto a 24 hs. Requiere ACK
Capacidad de Entradas / Salidas	4 Entradas/Salidas Programables. 2 entradas disparo por positivo 11 a 14 VDC 2 entradas disparo por negativo 0v Salida OC 450 mA.
Capacidad de Memoria	330 eventos
Señalización de estados	Mediante 12 LEDs
Medidor de señal Local	Mediante led con niveles de 0 a 3 flashes.
Tecnología de fabricación	SMD
SIM	Dos PORTA-SIM, puede usar uno o dos SIM
Alimentación	Tensión: 11 a 14 VDC. Consumo promedio con 12VDC= Standy:80mA, Transmisión: 200mA.
Modulo Wifi	Módulo: IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz Rango de frecuencia de operación: 2412 ~ 2484 MHz Seguridad: WEP/WAP/WAP2 Antena: 3DBi PCB-on-board.
Modulo Ethernet (Opcional)	Conector: RJ45 Velocidad de datos: 10 Mb/s, 100 Mb/s Full/Half dúplex – Negociación automática
Programación	Local y/o remota vía APP DX Tools
Recepción en central de monitoreo.	Suite DX, Softguard, Bykom, otros
APP compatible	Full Control / Full Control +
Compatibilidad IOT	Compatible

NOTA: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso