75982B

Banco de Energía Magnético Inalámbrico de 10000mAh, 30W 1C + 15W con Cable Integrado de 30W





Puntos de Venta

1. Carga rápida de 30W por USB-C y cable integrado: Tanto el puerto USB-C como el cable USB-C integrado (30W) permiten cargar smartphones, tablets y portátiles pequeños a máxima velocidad. Compatible con PD y PPS.

2. Carga inalámbrica magnética de 15W: Ideal para iPhone con MagSafe y dispositivos compatibles Qi. Fijación magnética segura y eficiente.

3. Cable USB-C integrado de 30W: Olvídate de llevar cables adicionales. El cable incorporado sirve tanto para cargar el banco como para cargar dispositivos (entrada/salida 30W).

4. Doble celda en serie de 5000mAh (10000mAh total): Batería de polímero de litio con capacidad real de 39.2Wh. Tiempo de carga de solo 2 horas con un cargador PD de 30W.

5. Pantalla LED de nivel de batería: Permite conocer con precisión la carga restante (no especificada en los parámetros, pero común en este tipo de productos; si no la tiene, eliminar este punto).

6. Diseño compacto y fino: Dimensiones de 111.5×69.8×13.9 mm (4.4×2.7×0.5 pulgadas), fácil de transportar en bolsillo o bolso.

Especificaciones Técnicas

1. Capacidad de celda: 5000mAh (dos celdas en serie, equivalente a 10000mAh a 3.7V)
2. Energía nominal: 39.2 Wh (7.84 V)
3. Capacidad nominal (5V/3A): 6250 mAh (TYP)
4. Capacidad de salida por voltaje:
   - 5V/3A → 6250 mAh
   - 9V/3A → 3450 mAh (máx.)
   - 10V/2.25A → 3200 mAh
   - 12V/2.5A → 2600 mAh (máx.)
   - 15V/2A → 2050 mAh (máx.)

5. Entrada USB-C: 5V⎓ 3A / 9V⎓ 3A / 12V⎓ 2.5A / 15V⎓ 2A (30W máx.)
6. Entrada por cable USB-C integrado: 5V⎓ 3A / 9V⎓ 3A / 12V⎓ 2.5A / 15V⎓ 2A (30W máx.)
7. Salida USB-C: 10V⎓ 2.25A / 5V⎓ 3A / 9V⎓ 3A / 12V⎓ 2.5A / 15V⎓ 2A (30W máx.)
8. Salida por cable USB-C integrado: 10V⎓ 2.25A / 5V⎓ 3A / 9V⎓ 3A / 12V⎓ 2.5A / 15V⎓ 2A (30W máx.)
9. Salida de carga inalámbrica: 15W máx.
10. Potencia total de salida (USB-C + cable + inalámbrica): 5V⎓ 2A + 5W (modo combinado)
11. Frecuencia de trabajo de carga inalámbrica (para EU/UK): 110 kHz – 148.5 kHz y 360 kHz
12. Intensidad de campo H:
    - 110-148.5 kHz: -14.50 dBμA/m (@10m)
    - 360 kHz: -18.94 dBμA/m (@10m)

13. Tipo de celda: Polímero de litio
14. Tiempo de carga: ≈2 horas (con cargador PD de 30W)
15. Dimensiones: 111.5 × 69.8 × 13.9 mm (4.4 × 2.7 × 0.5 pulgadas)
16. Temperatura de almacenamiento: 0°C – 40°C (32℉ – 104℉)
17. Temperatura de operación: 5°C – 35°C (41℉ – 95℉)

Contenido del paquete (asumido):

1 × Banco de energía
1 × Cable USB-C a USB-C (si no se considera el integrado como parte del producto)
1 × Manual de usuario