epcom PROAUDIO

Convertidor de Video EPC-CV11DHA

Hoja de especificaciones

Convertidor combinado DisplayPort/HDMI™ con extractor de audio

Técnico	
Cumplimiento HDMI™	HDMI™ 2.0b (ENTRADA) / HDMI™ 2.1b (SALIDA)
Cumplimiento DP	DisplayPort 1.4 Alt Mode
Cumplimiento HDCP	HDCP 2.3/2.2/1.x
Ancho de Banda de Video	HDMI™ IN: 18Gbps HDMI™ OUT: 48Gbps DP: 32.4Gbps
Resolución de Video	**DP Input & DP/HDMI™ Output:** 640x480p60Hz, 800x600p60Hz, 1024x768p60Hz, 1280x1024p60Hz, 1360x768p60Hz, 1440x900p60Hz, 1440x1050p60Hz, 1680x1050p60Hz, 1920x1200p60Hz, 480i60Hz, 480p60Hz, 576i50Hz, 576p50Hz, 720p50Hz, 720p60Hz, 1080i50Hz, 1080i60Hz, 1920x1080p24/25/30/50/60/100/120Hz, 3840x2160p24/25/30/50/60/100/120Hz, 4096x2160p24/25/30/50/60/100/120Hz, 5120x2160p24/25/30/50/60/100/120Hz, 7680x4320p24/25/30Hz **HDMI™ Input & DP/HDMI™ Output:** 640x480p60Hz, 800x600p60Hz, 1024x768p60Hz, 1280x1024p60Hz, 1360x768p60Hz, 1440x900p60Hz, 1440x1050p60Hz, 1680x1050p60Hz, 1920x1200p60Hz, 480i60Hz, 480p60Hz, 576i50Hz, 576p50Hz, 720p50Hz, 720p60Hz, 1080i50Hz, 1080i60Hz, 1920x1080p24/25/30/50/60/100/120Hz, 3840x2160p24/25/30/50/60Hz, 4096x2160p24/25/30/50/60Hz
Espacio de Colo	RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YUV 4:2:0
Profundidad de Color	8/10/12-bits

epcom PROAUDIO

Convertidor de Video EPC-CV11DHA

Formatos de Audio	**Audio DP/HDMI™:** LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, DTS:X, Dolby Atmos y DTS-HD Master Audio **Audio óptico:** LPCM 2.0, Dolby Digital 2/5.1CH, DTS 2/5.1CH **Audio analógico:** LPCM 2.0
HDR	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
Frecuencia de muestreo de audio	192 kHz
Distancia de Transmisión	328 ft / 100 m sobre cable CAT6/6a/7
Protección ESD	IEC 61000-4-2: ±8kV (descarga por aire), ±4kV (descarga de contacto)
Conexiones	
Entrada	1× DP/HDMI™ IN [conector combinado DP/HDMI™]
Salida	1× DP/HDMI™ OUT [conector combinado DP/HDMI™] 1× L/R AUDIO OUT [3.5mm stereo mini-jack] 1× OPTICAL OUT [S/PDIF]
Control	1× SERVICE [USB-C, puerto de actualización]
Mecánicas	
Carcasa	Carcasa metálica
Color	Negro
Dimensiones	90 mm [An.] × 72 mm [Pr.] × 20 mm [Al.]
Peso	166g
Fuente de Alimentación	5 Vcc / 1 A
Consumo de Energía	5 Vcc 0.48 A 2.4 W (máx.)
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Humedad Relativa de Operación	20%~80% de humedad relativa, sin condensación
Humedad Relativa de Almacenamiento	10%~90% de humedad relativa, sin condensación