FICHA TÉCNICA

Caja Terminal ODF Deslizante

Distribuidor para empalme y terminación de fibra óptica

12 - 144 fibras | 1U - 4U | SC/APC









1 Descripción

ODF de tipo deslizante fabricado en acero laminado en frío con acabado plástico electrostático. Su estructura compacta proporciona espacio adecuado para la operación y permite gestionar tanto empalmes como terminaciones de fibra óptica.

2 Características principales

- **Construcción resistente**
  Gabinete de lámina de acero de 1.2 mm.
- **Gestión de jumpers**
  Soportes frontales para organizar los cordones de fibra.
- **Diseño deslizante**
  Facilita el acceso para conexión y parcheo.
- **Empalme y terminación**
  Permite administrar ambas funciones en un mismo ODF.
- **Distribución funcional**
  Estructura compacta con espacio adecuado para operación.
- **Acabado de protección**
  Acero laminado en frío con recubrimiento plástico electrostático.

3 Especificaciones técnicas

Modelo	Fibras	Dimensiones (mm)	Altura	Configuración incluida
LP-ODF-48-SCA	48	482 x 350 x 88	2U	SC/APC + pigtail SC/APC
LP-ODF-72-SCA	72	482 x 350 x 132	3U	SC/APC + pigtail SC/APC
LP-ODF-96-SCA	96	482 x 350 x 132	3U	SC/APC + pigtail SC/APC
LP-ODF-144-SCA	144	483 x 350 x 175	4U	SC/APC + pigtail SC/APC