GD-Z2



# Lámpara Nocturna | Sensor Fotosensible| LED 0.4 W | 35 lm | 4000 K| Enchufable | IP20 / Blanco

Modelo: GD-Z2

**Marca:** PRECISION | **Modelo:** GD-Z2 | **Garantía:** 1 año

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sensor fotosensible con detección hasta 3 metros
- Consumo ultrabajo de 0.4 W con 70 lm/W eficacia
- 20,000 horas de vida útil LED duradera
- Diseño enchufable compacto 65 × 65 × 30 mm
- Luz cálida 4000 K con CRI ≥ 80 y 35 lm
- Voltaje amplio 110-220 Vca con múltiples enchufes

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La lámpara nocturna cuadrada con sensor de luz y enchufe modelo GD-Z2 es un dispositivo de iluminación de bajo consumo diseñado para aplicaciones de iluminación ambiental automática. Fabricada con carcasa y difusor de policarbonato (PC), ofrece una solución duradera y resistente para interiores. Su sensor fotosensible integrado permite un encendido automático cuando la luz ambiental desciende por debajo de 2-20 lux, ideal para pasillos, baños, habitaciones infantiles o cualquier espacio que requiera iluminación nocturna sin intervención manual. Con un consumo de solo 0.4 W y una vida útil de 20,000 horas, esta lámpara combina eficiencia energética con un diseño compacto y funcional. El producto incluye un enchufe estándar compatible con múltiples regiones (China, EUA, EU, Reino Unido) y se instala directamente en tomacorrientes, ofreciendo una solución plug-and-play para iluminación automática.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|---|---|
| Material de la Carcasa | PC |
| Material del Difusor | PC |
| Color del Producto | Blanco |
| Estándar de Enchufe | Chino / EUA / EU / Reino Unido |
| Clasificación IP | IP20 |
| Temperatura de Operación | -10°C ~ +35°C |
| Vida Útil del LED | 20,000 horas |
| Vida Útil del Producto | 20,000 horas |
| Regulable (Dimmable) | No |

### CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR

| | |
|---|---|
| Tipo de Sensor | Fotosensible |
| Ángulo de Sensado | < 120° |
| Iluminación Ambiental | Todo el día |
| Lux de Encendido | ≤ 2-20 Lux |
| Retardo de Tiempo | / |
| Velocidad de Detección de Movimiento | 2-5 m/s |
| Distancia de Detección (Horizontal) | 2-3 m |
| Distancia de Detección (Vertical) | / |

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| | |
|---|---|
| Potencia | 0.4 W |
| Corriente Nominal | 0.01 A |
| Alimentación | 110-220 Vca |
| Frecuencia de Entrada | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 0.24 |

### CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

| | |
|---|---|
| Flujo Luminoso | 35 lm |
| Eficacia Luminosa | 70 lm/W |
| CRI | Ra: ≥ 80 |
| Ángulo del Haz | < 100° |
| Fuente de Luz | LED |
| Temperatura de Color | 4000 K |

### FÍSICAS Y ELÉCTRICAS

| | |
|---|---|
| Tamaño del Producto | 65 × 65 × 30 mm (2.6 × 2.6 × 1.2 in) |
| Peso del Producto | 0.04 KG |
| Peso con Empaque | 0.07 KG |
| Altura de Instalación Sugerida | 0.3-1 m (1-3.3 ft) |
| Método de Instalación | Enchufable |
| Clasificación IP | IP20 |
| Temperatura de Operación | -10°C ~ +35°C |

## IMÁGENES DE REFERENCIA






IMAGEN PRINCIPAL




IMAGEN 2




IMAGEN 3