Jumper NP-142
N - RPSMA





Especificaciones técnicas

Cable coaxial de baja pérdida	Color de cobertura azul
Flexible de 50cm	Baja pérdida
Interfase de acuerdo a	IEC 60169 - 15/IEC 60169 - 16
Caracteristica eléctrica de impedancia	50 ohm
Rango típico de frecuencia	DC - 6GHz
VSWR	≤1.15/DC - 3GHz; ≤1.25/3 - 6GHz
Pérdida de inserción	≤0.6dB/3GHz
Voltaje de resitencia dieléctrica	≥1000V RMS, 50Hz a nivel del mar
Trabajo de voltaje	480V RMS, 50Hz a nivel del mar
Resistencia dieléctrica	≥5000M
Durabilidad mecanica	Ciclos de compatibilidad ≥500
Construcción del centro conductor	Solido
Atenuación	dB/100ft
Pérdida a 5GHz	1.00 dB
Pérdida a 5.5GHz	1.50 dB
Pérdida a 6GHz	2.00 dB
Pérdida a 6.2GHz	2.20 dB

Compatibilidad Antenas:
Antena con conector N Hembra

Compatibilidad Radios:
Force 4600c, Force 400c, Force 300csm, C5C, Rocket, Airfiber, Wave MLO

HECHO EN MÉXICO