7.1 - COPLE CONDUIT DE ALUMINIO.


7.1 - ALUMINUM COUPLING.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 224

- Aleación de aluminio 6063. T1,T5
- Cumple especificaciones de:
  Underwriters Laboratories UL-6A
  ANSI C80.5

- 6063 aluminum alloy. T1,T5
- Compliances:
  Underwriters Laboratories UL-6A
  ANSI C80.5



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Medida Nominal Size		Diametro exterior Outside diameter		Longitud Length		Peso x 100 Weight x 100		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	Lb			
COAL-13	12.19.3028	12.7	1/2	27.17	1.07	39.69	1 9/16	2.77	6.10			
COAL-19	12.19.3029	19.0	3/4	33.52	1.32	41.28	1 5/8	4.13	9.11			384
COAL-25	12.19.3030	25.4	1	39.62	1.56	50.80	2	5.67	12.50			200
COAL-32	12.19.3031	31.8	1 1/4	49.53	1.95	52.34	2 1/16	8.57	18.90			
COAL-38	12.19.3032	38.1	1 1/2	56.13	2.21	52.34	2 1/16	10.57	23.30			
COAL-51	12.19.3033	50.8	2	69.85	2.75	53.97	2 1/8	15.70	34.61			
COAL-63	12.19.3034	63.5	2 1/2	83.31	3.28	79.38	3 1/8	30.98	68.30			
COAL-76	12.19.3035	76.2	3	99.82	3.93	82.55	3 1/4	41.46	91.40			
COAL-89	12.19.3202	88.9	3 1/2	112.71	4.437	85.73	3 3/8	49.00	108.00			
COAL-102	12.19.3036	101.6	4	127.00	5.00	88.90	3 1/2	64.41	142.00			
COAL-127	12.19.3203	127.0	5	159.94	6.297	95.25	3 3/4	109.72	242.00			
COAL-152	12.19.3078	152.4	6	187.70	7.39	101.60	4	145.60	321.00			


Expediente/File No. E318772

3HNA

NIPLES / ALUMINIO ROSCA CORRIDA

ALUMINUM CLOSE THREAD NIPPLE

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura / Figure	Catalogo / Catalog	Codigo / Code	Medida nominal Hub size		Longitud total / Lenght total		Longitud de rosca / Threaded lenght		Peso x 100 pzas. / Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm	inch.					kg	Lb				
 NIPLE	NIA-13	12.22.4545	12.7	1/2	28.6	1 1/8	19.8	.78	1.5	3.3	25		900	
	NIA-19	12.22.4546	19.0	3/4	35	1 3/8	20.1	.79	2.5	5.5	25		650	
	NIA-25	12.22.4547	25.4	1	38	1 1/2	24.9	.98	5	11.0	25		225	
	NIA-32	12.22.4548	31.7	1 1/4	41	1 5/8	25.4	1	5	11.0	10		200	
	NIA-38	12.22.4549	38.1	1 1/2	44	1 3/4	25.9	1.02	6	13.2	10		150	
	NIA-51	12.22.4550	50.8	2	51	2	26.7	1.05	10	22.0	10		60	

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.