95405B Cargador Rápido GaN de 4 Puertos 100W





Puntos de Venta

1. Pantalla Inteligente con Visualización en Tiempo Real: Equipado con una innovadora pantalla TFT que muestra información detallada en tiempo real, incluyendo el estado de carga rápida, potencia total y potencia por puerto, todo fácilmente controlable mediante operación táctil.
2. Compacto y con Potencia Máxima de 100W: Impulsado por la tecnología AirPyra™, ofrece una salida de alta potencia de 100W en un diseño notablemente compacto. Probado en laboratorios, es capaz de cargar un MacBook Pro de 14" al 54% en solo 30 minutos utilizando el puerto USB-C1 o USB-C2.
3. Carga Simultánea 4 en 1: Diseñado con 4 puertos (3 x USB-C y 1 x USB-A), permite cargar hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo (portátiles, tabletas, teléfonos) con el sistema UGREEN SmartCharge® que distribuye la energía de forma inteligente.
4. Mayor Eficiencia y Protección Térmica: La tecnología GaNInfinity™ maximiza la eficiencia de conversión y reduce la generación de calor. Además, cuenta con la tecnología Thermal Guard™ que disipa el calor eficientemente y material ignífugo de grado V-0 para garantizar la máxima seguridad.
5. Compatibilidad Universal: Soporta múltiples protocolos de carga rápida y funciona a la perfección con más de 1000 dispositivos, asegurando una experiencia de carga rápida, segura y estable para su ecosistema tecnológico.

Especificaciones Técnicas

1. Puertos de Entrada y Especificaciones
   - Voltaje y Corriente de Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 1.8A Máx.
2. Puertos de Salida y Especificaciones
   - Puerto de Carga: 4 (3 x USB-C, 1 x USB-A).
   - Salida USB-C1/C2: 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5.0A (100.0W Máx).
   - Salida USB-C3: 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=3.25A (65.0W Máx).
   - Salida USB-A: 5.0V=3.0A / 9.0V=2.0A / 12.0V=1.5A / 10.0V=2.25A (22.5W Máx).
   - Potencia Máxima Total: 100.0W Máx.
3. Especificaciones Físicas y Otras Características
   - Pantalla: Inteligente (Muestra voltaje, corriente, potencia y estado de carga).
   - Enchufe Plegable: Sí.
   - Material: Ignífugo de grado V-0.