KVM Sistema de Gestión de Asientos **TT-MOIP-KVM**

Hoja de especificaciones

Sistema de gestión de asientos KVM por IP de hasta 120 m con PoE, Loop-out, Multiview y videowall.

epcom TITANIUM
UTP VIDEO SOLUTIONS

Modelo	TT-MOIP-KVM	
ítem	**Transmisor (Tx)**	**Receptor (Rx)**
Vídeo		
Interfaz de entrada	1xHDMI	1x RJ45
Interfaz de salida	1xHDMI	1xHDMI
	1xRJ45	
Longitud de HDMI	≤ 5m	≤ 5m
Máximo	18Gbps	
Tasa de transferencia		
Cumplimiento de HDMI	HDMI 2.0	
Cumplimiento de HDCP	HDCP 1.4/HDCP 2.2	
de HDCP		
Resoluciones de video	4096x2160@24/25/30/50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz,	
	1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz,	
	1920x1200@60Hz,	
	2560x1440@60Hz	
Tipos de conexión	Conexión uno a uno	
	Conexión uno-a-muchos	
	Conexión muchos a muchos	
	Conexión en cascada de interruptores	
Distancia de transmisión	CAT5E 100 m / CAT6 120 m	
Transmisión	4K@60Hz: 80~120ms	
Latencia	1080P@60Hz: 50~70ms	
Señal de audio		
Interfaz de entrada	1 x HDMI	
Interfaz de salida	1 x HDMI	
	1x RJ45	
Formatos de audio HDMI	LPCM 2.0	
Salida de 3,5 mm (L/R)	PCM2.0	

Dispositivos USB		
USB	Dispositivos USB 2.0 compatibles:	
	Teclado, ratón, pantalla táctil, dispositivos de almacenamiento (USB flash)	
	Unitario de almacenamiento (unidad de disco duro / unidad portátil), cámara y dispositivos de audio (altavoz/microfono).	
USB	**Limitaciones del dispositivo:**	
	1. Por favor, tenga en cuenta que en el receptor (unidad remota), para los siguientes	
	a: Dispositivos de almacenamiento USB.	
	b: Cámaras web.	
	c: Dispositivos de audio.	
	En cada tipo solo se puede reconocer un dispositivo USB.	
	No conecte 2 o más dispositivos del mismo tipo!	
	2. El teclado, el ratón y la pantalla táctil se pueden utilizar sin restricciones.	
	Limitaciones de la cámara:	
	1. Formatos de datos compatibles: MJPEG, YUY2, H.2642.	
	2. MJPEG/H.264: Resoluciones y tasa de fotogramas hasta 2560×1440 @ 30 fps	
	3. YUY2: Resoluciones o frecuencia de fotogramas hasta 640×480 @ 30 fps	
	Especificaciones de audio:	
	1. Formato compatible: PCM	
	2. Tasa de muestreo: 48 kHz, 44,1 kHz, 16 kHz	
Potencia		
Fuente de alimentación	DC 5 V/2 A (alternativa)	DC 5 V/2 A (alternativa)
Consumo de energía	TX≤5.5W	RX≤3.5W
Entorno de operación		
Temperatura de operación	- 20℃~60℃	
Temperatura de almacenamiento	- 30℃~70℃	
Humedad	0–90 % RH (sin condensación)	
Propiedades físicas		
Alojamiento	Metálico	
Peso	523g	514g
Color	Negro	
Dimensiones	191.0(L)*96.0(W)*25.0(H)mm	
Protección	Protección contra ESD	
	1a Nivel de descarga de contacto 2 (±4 kV)	
	1b Nivel de descarga de aire 3 (±8 kV)	
	Implementación del estándar IEC61000-4-2	
	Protección contra rayos y protección contra sobretensiones	