4k60Hz Extensor de fibra HDMI sobre IP **TT473Fiber**

Hoja de especificaciones

4k60Hz Extensor HDMI de fibra óptica sobre IP de 40 kilómetros

epcom TITANIUM
UTP VIDEO SOLUTIONS

Modelo	TT473Fiber	
ítem	**Transmisor (Tx)**	**Receptor (Rx)**
Vídeo		
Interfaz de entrada	1x HDMI	1x SFP a LC
Interfaz de salida	1x SFP a LC	1x HDMI
Longitud de HDMI	≤ 5m	≤ 5m
Velocidad de transmisión	18Gbps	
HDMI	HDMI 2.0	
HDCP	HDCP 1.4/HDCP 2.2	
Soporte de resolución	4096x2160@24/30/50/60Hz, 3840x2160@24/30/50/60Hz, 1080P@24/25/30/50/60Hz, 720P@50/60Hz, 576P@60Hz, 480P@60Hz, 1920x1200, 1680x1050, 1600x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600	
Tipos de conexión	Conexión uno a uno Conexión uno a muchos Cascado de conmutadores Conexión muchos a uno (must use APP) Conexión muchos a muchos (must use APP)	
Distancia de transmisión	Fibra óptica de modo único ≤40 km	
Latencia de transmisión	1080P: 50~70ms	
	4K@60Hz: 80~120ms	
Formato de audio	LPCM 2.0	
Señal de comando		
Interfaz IR	1x 3. 5m m IR IN	1x 3. 5m m IR IN
	1x salida IR de 3,5 mm	1x Salida IR de 3,5 mm
Rango de recepción de IR	≤ 5m	

Frecuencia de IR	20kHz~60kHz

Potencia		
Fuente de alimentación	DC 5 V / 2 A	DC 5 V / 2 A
Potencia Consumo	TX ≤ 4. 5W	RX ≤ 3W
Entorno de operación		
Temperatura de operación	- 20℃~60℃	
Temperatura de almacenamiento	- 20℃~70℃	
Humedad relativa	0–90 % RH (sin condensación)	
Propiedades físicas		
Vivienda	Iron	
Peso neto	299g	296g
Color	Negro	
Dimensiones	106(L)*103(W)*25(H)mm	
Protección	Protección contra ESD	
	1a Nivel de descarga de contacto 2 (±4 kV)	
	1b Nivel de descarga de aire 3 (±8 kV)	
	Implementación de la norma IEC 61000-4-2	
	Protección contra rayos y protección contra sobretensiones	