FC-102Net

Codificador Dante de 2 canales con alimentación PoE

| Ethernet - RJ-45



FC − 102Net es un codificador compacto Dante ™ de 2 canales con 2 salidas de audio mono balanceadas. Adapta la conexión de dispositivos que no son Dante como amplificadores y altavoces con auto amplificados a una red Dante permitiendo realizar control de volumen. El FC − 101Net se alimenta a través de Ethernet desde cualquier PoE estándar que proporciona un conmutador de red

FEATURES

- Interfaz de red Dante
- Alimentación PoE
- Interoperability - Supports AES67 and Dante allowing high−performance interoperability between IP−based audio networking systems
- Entradas: - 2 audio mono balanceado en un bloque de terminales de 3 pines
- Salidas: - 2 canales Dante en un conector RJ-45
- Control de volumen de salida
- Control versátil: — - A través de la matriz de control IP de Dante y Kramer Protocol 3000 mediante conexión RS — 232
- Tecnología de Conversión Profesional con Calidad de Estudio: - — Incluye la última y más avanzada tecnología de conversión analógica digital de 32 para lograr un excelente rendimiento dinámico y una mejor tolerancia al clock jitter. Mantiene la calidad de la señal de audio original con frecuencias de muestreo seleccionables de hasta 96 kHz
- Fácil instalación: - Cable de par trenzado simple para cableado de señal y alimentación. Carcasa compacta sin ventilador PicoTOOLS® para montaje en la parte trasera del dispositivo, o montaje al lado uno del otro de 4 unidades en un espacio de rack de 1U con el adaptador de rack recomendado

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Inputs	2 fuentes de nivel de línea mono / línea balanceada: En bloques de terminales de 3 pines
Ports	1 dante: En un conector RJ − 45
	1 RS-232: En un bloque de terminales de 3 pines
User Interface	Controles: Matriz de control de Dante IP, Kramer Protocol 3000 a través de RS-232, configuración de entrada de audio DIP-interruptores, botón de reinicio
	Indicadores: Alimentación, red Dante, selección de entrada y LEDs de funcionamiento digital
Power	Fuente: 48V DC (PoE)
	Consumo: 100mA
Enclosure	Tamaño: PicoTOOLS®
	Material: Aluminio
	Ventilación: ventilación convencional
Environmental Conditions	Temperatura de funcionamiento: 0 ° a + 40 ° C (32 ° a 104 ° F)
	Temperatura de almacenamiento: −40 ° a + 70 ° C (−40 ° a 158 ° F)
	Humedad: 10% a 90%, RHL sin condensación
STANDARDS COMPLIANCE	Cumplimiento normas de seguridad: CE
	Cumplimiento normas de Ambientales: RoHs, WEEE
Product Dimensions	6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (2.45" x 2.04" x 0.96") W, D, H
Product Weight	0.1kg (0.2lbs) approx
Shipping Dimensions	49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29" x 7.32" x 23.15") W, D, H
Shipping Weight	0.2kg (0.5lbs) approx

