CRS-PlugNView-H

Cable HDMI 4K con blindado óptico activo

| 4K/60 UHD (4:4:4)



El cable CRS-PLUGNVIEW-H es un cable óptico activo HDMI (AOC) de alta velocidad con un diseño resistente y completamente adecuado para el uso más duro esperado en aplicaciones de alquiler y carreteras. CRS−PlugNView−H admite resoluciones de hasta 4K@60 (4:4:4) 18 Gbps sobre cables de hasta 100 metros sin la necesidad de una fuente de alimentación externa o extensores adicionales

FEATURES

- Alta resolución sobre largo alcance - El cable activo admite resoluciones de hasta 4K@60 (4:4:4) sobre cables de hasta 100 metros
- Alta tasa de transferencia de datos - Hasta 18 Gbps
- No se necesita energía externa - Alimenta las unidades activas a través del conector HDMI con un consumo de energía de solo 0.25W: 50mA @ 5V
- Soporte HDMI completo - HDCP 2.2, HDR−10, HLG, Dolby Vision™, deep color, x.v.Color™, 5.1/7.1 lossless Dolby® TrueHDm DTS−HD Master Audio®, EDID and CEC
- Extremadamente resistente - Tubo corrugado de acero inoxidable con refuerzo de Kevlar integrado que protege las fibras ópticas internas. Una cubierta de TPU, conectores de alta resistencia y cubiertas de conectores resistentes al agua y al impacto aseguran una alta resistencia a la tracción y una carga de compresión. Dispensado de un carrete de plástico sólido y móvil
- Selección variada de longitudes - Disponible en versiones de 10 a 100 m (33 a 328 pies)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Video	Resolución de video Hasta 4K 60Hz 4:4:4 (3840x2160 y 4096x2160)
	Velocidad de datos Hasta 18 Gbps
	Espacios de color admitidos RGB, YCbCr, xvYCC, Adobe sRGB, sYCC601, BT.2020
	Soporte HDMI HDCP 2.2, HDR − 10, HLG, Dolby Vision ™, EDID y CEC
Audio	Formatos de audio compatibles Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio®, DVD Audio, SA-CD
PHYSICAL	Conector-1 (final de la fuente) HDMI macho tipo A, chapado en oro de 24K
	Conector-1 (final de pantalla) HDMI macho tipo A, chapado en oro de 24K
	Dimensiones del conector HDMI 27,8 "x 0,78" x 0,38 "(70,7 mm x 20 mm x 9,8 mm)
	Estructura del cable: Cable de fibra óptica híbrido
	Fibra óptica: Fibra 50 / 125u OM3
	Material de la carcasa: Kevlar® y acero inoxidable
	Resistencia al aplastamiento a largo plazo: 1000N (100 kg, 225 libras)
	Resistencia al aplastamiento a corto plazo: 2000N (204 kg, 450 libras)
	Radio de curvatura: 10 D (dinámico) / 20 D (estático)
	Prueba de resistencia a la tracción a largo plazo: 400N (41 kg, 90 libras)
	Prueba de resistencia a la tracción a corto plazo: 800N (81 kg, 180 libras)
	Prueba de flexión del conector> 10000 ciclos
JACKET	Material: TPU (poliuretano termoplástico) – LSHF
	Color: Negro
	Diámetro: 5.8mm
Power	Fuente: No se necesita fuente de alimentación externa (toma corriente de la fuente de video)
	Consumo 0.25W máx
Environmental Conditions	Especificación ambiental
	Temperatura de funcionamiento: + 32 ~ + 122˚F (0 ~ + 50˚C)
	Temperatura de almacenamiento: −40 ~ + 158˚F (−40 ~ + 70˚C)
	Humedad de funcionamiento: 10 ~ 80%
Regulador:	
NORMATIVA REGULADORA	Ambiental: CE, FCC
	Seguridad: RoHS 2011/65 / UE
Product Dimensions	24.00cm x 20.00cm x 32.00cm (9.45" x 7.87" x 12.60") W, D, H

Product Weight	5.2kg (11.5lbs) approx
Shipping Dimensions	63.00cm x 20.00cm x 36.00cm (24.80" x 7.87" x 14.17") W, D, H
Shipping Weight	6.3kg (13.9lbs) approx



CONFIGURATIONS

CRS-PlugNView-H-33	Active Optical Armored 4K HDMI Cable
CRS-PlugNView-H-50	Active Optical Armored 4K HDMI Cable
CRS-PlugNView-H-66	Active Optical Armored 4K HDMI Cable
CRS-PlugNView-H-98	Active Optical Armored 4K HDMI Cable
CRS-PlugNView-H-131	Active Optical Armored 4K HDMI Cable
CRS-PlugNView-H-164	Active Optical Armored 4K HDMI Cable
CRS-PlugNView-H-197	Active Optical Armored 4K HDMI Cable
CRS-PlugNView-H-230	Active Optical Armored 4K HDMI Cable
CRS-PlugNView-H-262	Active Optical Armored 4K HDMI Cable
CRS-PlugNView-H-328	Active Optical Armored 4K HDMI Cable