VW-4

Controlador de video wall con 4 salidas

| HDMI | Ethernet - RJ-45



VW − 4 es un controlador de video wall con 4 salidas diseñado para configurar y administrar video walls rápida y fácilmente. Utilice un dispositivo VW-4 para crear cualquier configuración de hasta 4 pantallas, por ejemplo, un video wall 2x2, 4x1, 1x4, 2x1, 3x1. Conecte dispositivos adicionales para crear video walls de cualquier tamaño y configuración de hasta 64 pantallas. Configure su dispositivo único o múltiple usando la aplicación VW-4 a través de Ethernet o RS-232, o configure rápidamente una configuración básica usando los interruptores DIP locales

FEATURES

Video walls escalables: - Cree y administre un video wall de hasta 4 pantallas o, agregando dispositivos, de hasta 64 pantallas

Configuración local rápida, básica - Configuración local rápida, básica Utilice interruptores DIP del panel frontal para la configuración básica de video walls de hasta 16 pantallas

Configuración de funciones completas - Utilice la aplicación VW-4 a través de Ethernet o RS-232 para configurar video walls de hasta 8x8 pantallas. También use la aplicación para lo siguiente: correcciones de bisel, estado HDCP, restablecimiento de fábrica, actualización de firmware, visualización de la configuración de red y copia de EDID

Protección de contenido - Admite HDCP 2.2 en la entrada y salida de bucle y HDCP 1.4 en las salidas principales. HDCP se puede desactivar en la entrada

Soporte EDID: - Cargue archivos EDID, copie cualquier EDID de salida a la entrada y seleccione entre varios archivos EDID incorporados

Video confiable: - Cuenta con sincronización de salida constante y opción de apagado de sincronización automática que detiene o retrasa el apagado de 5 V cuando no se detecta ninguna entrada

Encendido automático de pantalla: - La opción CEC enciende o apaga las pantallas conectadas según el estado del video de entrada

Fácil instalación: - Formato compacto sin ventilador MegaTOOLS® para montaje en superficie o montaje lado a lado de 2 unidades en un espacio de rack de 1U con el adaptador de rack recomendado

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Inputs	1 HDMI: En un conector HDMI hembra
Outputs	4 HDMI: En conectores HDMI hembra
	1 HDMI Loop: En un conector HDMI hembra
Ports	1 Ethernet: En un conector RJ-45
	1 RS-232: En un conector de bloque de terminales de 3 pines
	USB: En un conector USB tipo A
Video	Resolución máxima de entrada: 4K@60 Hz (4:4:4)
	Velocidad máxima de datos de entrada: 18Gps
	Resolución de salida: 1080p
	Protección de contenido en entrada y salida de bucle: HDCP 2.2
	Protección de contenido en salidas principales: HDCP 1.4
User Interface	Indicadores: LED de encendido y detección de E/S
	Controles: Interruptores DIP para configuración básica, aplicación de computadora para configuración completa a través de Ethernet o RS-232, actualización de firmware a través de USB
Accessories	Incluye: Adaptador de corriente, juego de soportes, pies de goma
ENERGÍA:	
Power	Fuente: 5 V CC
	Consumo: 2.9A
Environmental Conditions	Temperatura de funcionamiento: 0 a + 45 ° C (32 a + 113 ° F), 10% a 90%, sin condensación
	Temperatura de almacenamiento: –20 a + 70 ° C (–4 a + 158 ° F), 10% a 90%, sin condensación
	Humedad: 10% a 90%, sin condensación
Product Dimensions	19.00cm x 19.50cm x 2.70cm (7.48" x 7.68" x 1.06") W, D, H
Product Weight	0.9kg (1.9lbs) approx
Shipping Dimensions	35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83") W, D, H
Shipping Weight	1.4kg (3.1lbs) approx

