epcom® Hoja de Especificaciones - Kit EP1DIV-3ANT-4CCN



Modelo: EP1DIV-3ANT-4CCN · Marca: EPCOM · Distribuido por: SYSCOM · www.syscom.mx

Kit de 3 Antenas Omnidireccionales tipo Domo y Divisor de Potencia de 4 salidas / Jumpers Coaxiales de 3 m y tres de 15 m con conectores N macho.

Antena Dragón Omnidireccional CR-OCA0727S-3 Cantidad: 3

Especificación	Valor
Rango de Frecuencia	698 - 960 MHz / 1710 - 2700 MHz
Ganancia	1.5 dBi / 5 dBi
Apertura	360° horizontal / 100° vertical
Polarización	Vertical
VSWR	≤1.8 / ≤1.5
Impedancia	50 Ω
Potencia Máxima	50 W
Protección	Conexión a Tierra de CC
Conector RF	N Hembra

Divisor de Potencia CR-PS0727-4C Cantidad: 1

Especificación	Valor
Rango de Frecuencia	698-2700 MHz
Pérdida de Inserción	≤ 6.32 dB
VSWR	≤ 1.25
Ripple en Banda	≤ 0.3 dB
IMD3	≤ -120 dBc de @ +43 dBm × 2
Impedancia	50 Ω
Potencia Máxima	200 W
Conectores RF	N Hembra

Jumpers Coaxiales EP-JC405-NN3 (x1) · EP-JC405-NN15 (x3)

Especificación	EP-JC405-NN3	EP-JC405-NN15
Cantidad	1	3
Longitud	3 metros (9.84 pies)	15 metros (49.21 pies)
Pérdida por inserción @2000 MHz	0.99 dB	3.34 dB
Impedancia	50 Ω	50 Ω
Factor de velocidad	85%	85%
Efectividad de blindaje	Mayor a 90 dB	Mayor a 90 dB
Blindaje	Malla trenzada AL-Mg	Malla trenzada AL-Mg
Tipo de Conector	N Macho (ambos extremos)	N Macho (ambos extremos)