YONUSA

MODELO

FENCE POST4W

Poste de esquina en tubo de acero galvanizado G60 con 5 aisladores blancos de alta resistencia dieléctrica.

Acero G60 · 5 aisladores · 1.20 m · 3.94 ft · 18 kV · Protección UV



18 kV
Resistencia dieléctrica de aisladores

1.20 m
Altura estándar (3.94 ft)

5 pzas
Aisladores de paso / esquina

30–65 kg
Resistencia mecánica flexible

DETALLE · AISLADOR



DETALLE · FIJACIÓN



MARCA	YONUSA
MODELO	FENCEPOST4W
GARANTÍA	3
USO	Cerco eléctrico

Especificaciones

FENCEPOST4W · YONUSA

01 Descripción

Poste de esquina diseñado para cercos eléctricos profesionales, fabricado en tubo de acero galvanizado G60 que ofrece alta resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones ambientales exigentes. Incluye cinco aisladores de paso/esquina con resistencia dieléctrica hasta 18 kV, construidos en polipropileno y policarbonato resistentes a rayos UV, agua y polvo. Su diseño integra tapón plástico y remaches de aluminio para asegurar la fijación de los aisladores, con altura estándar de 1.20 metros que garantiza uniformidad en la instalación del perímetro de seguridad.

02 Características principales

Hasta 18 kV
Resistencia dieléctrica de los aisladores.

Acero galvanizado G60
Alta resistencia anticorrosión prolongada.

Protección UV, agua y polvo
Polipropileno y policarbonato.

30 – 65 kg
Resistencia mecánica flexible.

Fijación segura
Tapón plástico con remaches de aluminio.

1.20 m (3.94 ft)
Altura estándar para instalación uniforme.

03 Especificaciones técnicas

Tubo de acero	ESTRUCTURA
Material	**Acero galvanizado G60**
Diámetro exterior	**1"**
Pared interna	**1.7 – 2.0 mm**
Altura	**1.20 m (3.94 ft)**
Tapón	**Plástico**

Aisladores	5 UNIDADES
Tipo	**Paso / esquina**
Resistencia dieléctrica	**Hasta 18 kV**
Resistencia mecánica	**30 – 65 kg**
Materiales	**Polipropileno y policarbonato**
Protección	**UV, agua, polvo, no humectación**

Fijación		MONTAJE
Remaches **Aluminio**	Uso **Aisladores de paso**	Aplicación **Cerco eléctrico perimetral**