YONUSA

MODELO

POSTE AP101B

Poste de cerco eléctrico en tubo de acero galvanizado G60 con 5 aisladores de paso blancos y 18 kV dieléctrico.

Acero G60 | 5 aisladores | 1.20 m · 3.9 ft | 18 kV | Alarma + CCTV



18 kV
Resistencia dieléctrica (laboratorio)

1.20 m
Altura del poste (3.9 ft)

5 pzas
Aisladores de paso / esquina

1 in
Diámetro exterior (25.4 mm)

FUNCIONES ELÉCTRICAS

Tipo	**Alto voltaje controlado**
Atenuación de voltaje	**Integrada**
Corte de línea	**Integrado**
Aterramiento	**De línea**

INTEGRACIÓN

Sistemas de alarma	**Compatible**
CCTV	**Integrable**
Aplicación	**Cercado perimetral de alto voltaje**

MARCA	YONUSA
MODELO	POSTEAP101B
GARANTÍA	3
USO	Cerco eléctrico

Especificaciones

POSTEAP101B · YONUSA

01 Descripción

Poste diseñado para cercos eléctricos de alto voltaje controlado contra intrusos, fabricado en tubo de acero galvanizado G60 con alta resistencia a la corrosión y al medio ambiente. Integra cinco aisladores de paso con remaches de aluminio, ofreciendo una solución robusta para instalaciones perimetrales de seguridad. Su diseño permite la integración directa con sistemas de alarma y CCTV, incluyendo funciones de atenuación de voltaje, corte de línea y aterramiento.

02 Características principales

Alto voltaje controlado
Cerco eléctrico contra intrusos.

Acero galvanizado G60
Alta resistencia a la corrosión.

Hasta 18 kV
Resistencia dieléctrica de aisladores en laboratorio.

1.20 m (3.9 ft)
Con 5 aisladores de paso / esquina.

UV, agua y polvo
Aisladores resistentes y sin humectación.

Alarma y CCTV
Diseño integrable a sistemas de seguridad.

Corte y aterramiento
Atenuación de voltaje, corte de línea y aterramiento integrados.

Remaches de aluminio
Fijación robusta de aisladores.

Tapón protector
Tapón plástico en el extremo superior.

03 Especificaciones técnicas

Tubo de acero	ESTRUCTURA
Material	**Acero galvanizado G60**
Diámetro exterior	**1" (25.4 mm)**
Pared interna	**1.7 – 2.0 mm**
Altura	**1.20 m (3.9 ft)**
Protección superior	**Tapón plástico**

Aisladores	5 UNIDADES
Cantidad	**5 de paso / esquina**
Resistencia dieléctrica	**Hasta 18 kV (laboratorio)**
Resistencia UV	**Sí**
Resistencia agua/polvo	**Sí, sin humectación**
Fijación	**Remaches de aluminio**