KUM121

Especificaciones técnicas — Antena receptora activa HF/SSB

Especificación	Valor
Grupo de producto	HF/SSB
Diseño	Antena receptora activa
Patrón	Omnidireccional
Rango de frecuencia	0.15–30 MHz
Ancho de banda	29.85 MHz
Potencia de entrada	Solo recepción
Impedancia nominal	50 Ω
Tensión de alimentación	9–12 VDC
Corriente de alimentación	35 mA máximo
Salida máxima	10 dBm
IP3	> +28 dBm
IP2	> +50 dBm
Figura de ruido del amplificador	10 dB
Polarización	Vertical
Cortocircuito en CC	No
Conectado a tierra en CC	Sí. Se recomienda aislamiento galvánico en la alimentación de CC.
Conector	UHF hembra
Longitud	1.26 m / 4.10 ft
Secciones	1
Peso	0.50 kg / 1.10 lbs
Velocidad de viento de supervivencia	200 km/h / 45 m/s / 124 mph
Material	Fibra de vidrio
Color	Blanco
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C
Protección contra ingreso	IP68
Rosca	1" 14TPI macho / ISO 228/1-G1 hembra
Montaje	Tuerca de montaje incluida

Nota: Los valores se presentan en español a partir de la información proporcionada.