JMC EXTENSIÓN ELÉCTRICA

Ficha Técnica



127V~ 60Hz — VOLTAJE CORRIENTE

TRES CONTACTOS POLARIZADOS

CONECTOR CLAVIJA

IP20 — ÍNDICE DE PROTECCIÓN

JMC-09

1500 W (máx.)

15 A



JMC-10

1500 W (máx.)

15 A



1 AÑO DE GARANTÍA

Dimensiones	
JMC-09	5 000 mm
JMC-10	10 000 mm

14 AWG CALIBRE DE CABLE

JTL-B TOMACORRIENTES

Ficha Técnica



Placa con interruptor sencillo
JTL-B7201: 10A 127V~60Hz

Placa con interruptor escalera
JTL-B7202: 10A 127V~60Hz



Placa con 2 interruptores sencillo
JTL-B7205: 10A 127V~60Hz

Placa con 2 interruptores escalera
JTL-B7206: 10A 127V~60Hz



Placa con 3 interruptores sencillo
JTL-B7209: 10A 127V~60Hz

Placa con 3 interruptores escalera
JTL-B7210: 10A 127V~60Hz



Placa con botón timbre
JTL-B7213: 10A 127V~60Hz



Placa con toma de corriente 2P+T
JTL-B7222: 15A 127V~60Hz



Placa ciega
JTL-B7245: 10A 127V~60Hz



Placa con 2 toma corriente du plex 2P+T
JTL-B7224: 15A 127V~60Hz



Placa con toma TV Coaxial
JTL-B7227



Placa con toma telefónica RJ-11 de 4 hilos
JTL-B7228



Placa con dimmer rotativo para lámpara incandescente y/o halógeno
JTL-B7229: 300W 127V~60Hz



Placa con tomacorriente 2P+T y 2 entradas USB tipo A hembra
JTL-B7270: 127V~60Hz 15A +DC5V/2A



Placa con dimmer rotativo para ventilador
JTL-B7230: 300W 127V~60Hz



Placa con interruptor sencillo
JTL-B7235: 10A 127V~60Hz

Placa con interruptor escalera
JTL-B7236: 10A 127V~60Hz



Placa con 2 interruptores sencillos
JTL-B7239: 10A 127V~60Hz

Placa con 2 interruptores escalera
JTL-B7240: 10A 127V~60Hz




Placa con botón timbre
JTL-B7243: 10A 127V~60Hz



Placa con interruptor sencillo y un toma corriente JTL-B7244:
10A 127V~60Hz + 15A 127V~60Hz

Placa con interruptor escalera y un toma corriente JTL-B7247:
10A 127V~60Hz + 15A 127V~60Hz





Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
78	118	30

3 AÑOS DE GARANTÍA

127V~ 60Hz — VOLTAJE TENSIÓN

10-15 A — CORRIENTE ELÉCTRICA

IP20 — ÍNDICE DE PROTECCIÓN