JLP DOWNLIGHT DIRIGIBLE

Ficha Técnica

127V~ 60Hz — TENSIÓN ELÉCTRICA

MONTAJE EMPOTRAR

IP20 — ÍNDICE DE PROTECCIÓN

30° — ÁNGULO DE LUZ



JLP-3X1

3 W — 255 lm



JLP-5X1

5 W — 425 lm



JLP-7X1


7 W — 595 lm




JLP-12X1

12 W — 1020 lm







TEMPERATURA DE COLOR

6500 K° | 2700 K°


3 AÑOS DE GARANTÍA


Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
3	Ø85	45	Ø70
5	Ø107	62	Ø90
7	Ø109	65	Ø92
12	Ø138	62	Ø116

INTERIOR

JLP DOWNLIGHT DIRIGIBLE

Ficha Técnica





TEMPERATURA DE COLOR

6500 K° | 2700 K°

3 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
9	Ø98	35	Ø65
12	Ø100	99	Ø60
18	Ø114	104	Ø77

JLP-9

9 W — 810 lm

JLP-12

12 W — 1080 lm

JLP-18

18 W — 1620 lm



127V~ 60Hz — TENSIÓN ELÉCTRICA

MONTAJE EMPOTRAR

IP20 — ÍNDICE DE PROTECCIÓN

30° — ÁNGULO DE LUZ