Ficha Técnica

JWJ
JWJ Comercial México SA de CV
www.jwjlight.mx

Tubo LED Interconectable JLGS-20V

Modelo	**JLGS-20V**
Potencia	20W
Flujo Luminoso	1800 lm
Voltaje	127V CA 60Hz
Montaje	Sobrepender o Suspendido
Ángulo de Luz	120°
Tipo de Fuente	LED
Índice de Protección	IP20
Vida Útil	50,000 horas
Temperatura de Color	2700K (Cálida) / 4000K (Neutra) / 6500K (Fría) — 3 en 1 cambia de color
Garantía	3 años

20W · 1800 lm · 127V CA · 120° · IP20 · 50,000 h · 6500K · 4000K · 2700K

Accesorio — Cople Conector Tipo "L" JLGS-ACC-V02

Modelo	**JLGS-ACC-V02**
Tipo	Cople conector tipo "L" (ángulo de 90°)
Compatibilidad	Tubos LED JLGS-20V y JLGS-40V
Aplicación	Conexión en ángulo de 90° entre tubos del sistema interconectable
Sistema	Iluminación interconectable JLGS
Material	Compatible con sistema de tubos LED JLGS

Cople "L" · 90° · JLGS-20V / JLGS-40V · Accesorio

Accesorio — Tensores para Montaje Suspendido JLGS-ACC-V09

Modelo	**JLGS-ACC-V09**
Tipo	Tensores para montaje suspendido
Compatibilidad	Tubos LED JLGS-20V y JLGS-40V
Aplicación	Instalación en techo de forma suspendida
Sistema	Iluminación interconectable JLGS
Material	Tensor metálico para fijación a superficie superior

Tensores | Suspendido | JLGS-20V / JLGS-40V | Accesorio

Información del Sistema

Línea	JLGS — Lámpara Interconectable / Tubo LED
Tipo de Montaje	Sobrepender o Suspendido (con accesorios JLGS-ACC-V09)
Conexiones	Sistema interconectable — máximo 6 conexiones por línea (con coples JLGS-ACC-V01 a V07)
Accesorios Disponibles	Cople Lineal (V01), Cople "L" (V02), Cople "V" (V03), Cople "T" (V04), Cople "Y" (V05), Cople en Cruz (V06), Cople en Curva (V07), Tensores (V09/V10)
Normativa	NOM-003-SCFI-2014