

PROFESSIONAL PORTABLE RADIO

DMR DIGITAL + ANALOG • UHF

Reliable communication for critical operations: .

01	Dimensions: 120x120x25 mm
02	Airflow: 75 CFM
03	Durable VAPO bearing system
04	Power consumption: 1.9 watts
05	Hardware & Electrical Materials

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Engineering Detail

El TXPRO TX78742 es un radio portátil profesional diseñado para operaciones donde la confiabilidad y la resistencia son cruciales: entornos industriales, construcción, seguridad, eventos y trabajo en exterior. Con , asegura comunicación continua durante turnos completos, incluso en condiciones extremas.

Su suite de funciones profesionales lo convierte en una solución lista para despliegue inmediato y actualizable por firmware. Respaldado por 3 años de garantía.

RF / COMMUNICATION · POWER

Tensión Nominal	**12 Vcc**
Corriente Nominal	**161 mA**
Consumo De Energía	**1.9 W**
Velocidad	**2200 RPM ±10%**
Flujo De Aire	**75 CFM**
Rango De Voltaje	**6-13.8 Vdc**
Temperatura Operación	**-10 a 70°C**
Diseño Del Motor	**4 polos, 2 fases sin escobillas**
Sistema De Rodamientos	**Vapo**
Dirección De Rotación	**Antihoraria desde el frente**
Diámetro Orificios	**4.3 mm**
Material	**PBT, UL94V-O plástico**
Conexión	**2 cables 24AWG**
Aislamiento	**10 MΩ entre cables y estator**
Resistencia Dieléctrica	**500 VAC por 1 minuto**
Dimensiones En Pulgadas	**4.72 x 4.72 x 0.98 pulgadas**
Vida Útil	**70,000 horas a 40°C**
Nivel De Ruido	**34 dB**

FREQUENCY / PHYSICAL · FEATURES

Peso	**162 g**
Dimensiones	**120 x 120 x 25 mm**

PROFESSIONAL FEATURES

- Herramientas, Ferretería y Material Eléctrico
- Gabinetes y Cajas (NEMA / Registros)
- Glándulas, Prensaestopas y Accesorios
- Ventilador 12V CC, dimensiones 120x120x25 mm
- Motor sin escobillas, 4 polos, 2 fases
- Flujo de aire de 75 CFM
- Sistema de rodamientos VAPO duradero
- Consumo energético de 1.9 vatios
- Protección contra condensación para ambientes exigentes
- Tensión nominal: 12 Vcc
- Corriente nominal: 161 mA

INCLUDED ACCESSORIES

Batería

Cargador

Antena

Clip