Divisor HDMI 4K x 2K @ 60 Hz

De 1 Entrada y 4 Salidas

Soporte de Entrada 30 m y Salida hasta 25 m

Modelo: TT-314-PRO



• Características

El divisor HDMI 1 x 4 distribuye una fuente HDMI de STB, DVD, DVRS, NVRS, reproductores Blu Ray o PS3, etc. a 4 salidas de señal HDMI para conectar proyectores, DLP, LCD, o bien otras señales HD de forma simultánea.

Especificaciones Técnicas	
Entrada	HDMI x 1 (tipo A, 19 pin, hembra)
Salida	HDMI x 4 (tipo A, 19 pin, hembra)
Longitud del cable de entrada	≤ 30 m (cable HDMI AWG 26)
Longitud del cable de salida	≤ 25 m (cable HDMI AWG 26)
Formato de audio	PCM
Soporte de resolución	480i @ 60 Hz, 480p @ 60 Hz, 576i @ 50 Hz, 576p @ 50 Hz, 720p @ 50/60 Hz, 1080i @ 50/60 Hz, 1080p @ 50/60 Hz, 4K x 2K @ 24/25/30/60 Hz
Ancho de banda de video	10.2 Gbps
Señal TMDS	0.5~1.5 V p-p (TMDS)
Señal DDC	5 V p-p (TTL)
HDMI	HDMI1.4
HDCP	HDCP1.3
Especificaciones Mecánicas	
Alojamiento	Cerramiento metálico
Dimensiones	156 x 79 x 17 mm
Peso neto	205 g
Fuente de alimentación	5 V/ 1 A
Consumo	< 5 W
Temperatura de operación	0~60°
Temperatura de almacenamiento	-20~70°
Humedad relativa	0~95% (sin condensación)